

TC RU E-RU.MT39.00029

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 или 3 / 12, 1 запасное				
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с качающейся частью или без – для РТ-24Р; платформа с боковыми и задними откидными бортами или без них, с фитинговыми балками или без них, с трапами или без них – для РТ-24В; платформа с боковыми откидными бортами и тентом, с задней двустворчатой дверью или задним откидным бортом или без них, с фитинговыми балками или без них, с трапами или без них – для РТ-24К; металлическая платформа с кониками – для РТ-24Л; платформа для перевозки контейнеров – для РК-24N и РК-24Р				
Назначение	транспортирование крупногабаритных грузов, оборудования и техники – для РТ-24Р; транспортирование различных грузов, в том числе контейнеров – для РТ-24К, РТ-24В; транспортирование леса, пиломатериалов и сортамента – для РТ-24Л; транспортирование контейнеров типоразмеров 20, 22, 24, 25, 2С, 2D, 2Е, 2L, 2М, 2N, 30, 32, 34, 35, 3С, 3D, 3Е, 3L, 3М, 3N, 40, 42, 44, 45, 4С, 4D, 4Е, 4L, 4М, 4N, L0, L2, L4, L5, LC, LD, LE, LL, LM и LN – для РК-24N, РК-24Р				
Для модификаций:	РТ-24Р	РТ-24В	РТ-24К	РТ-24Л	РК-24N, РК-24Р
Габаритные размеры, мм:					
– длина	6000...18500				
– ширина	2500...3500				2500...2550
– высота	1100...2000, 2500...4200	1800...3000, 1800...4200	3500...4200	3000...4200	900...1650
– высота погрузочная	–	850...1609	–	–	890...1550
– высота максимальная допустимая	–	3450...4200	–	–	3723...4150
База, мм	3200...14000+1310...1820+1310...1820				
Колея колес, мм	1800...2250				1800...2050

Приложение № 1

Для модификаций:	PT-24P	PT-24B	PT-24K	PT-24L	PK-24N, PK-24P	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500... 16000	3500...9500			3500...9000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32000...81000					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:						
– на первую ось						9000...18000
– на вторую ось						9000...18000
– на третью ось	9000...18000					
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5000...27000					
Подвеска (описание)	зависимая, на полуэллиптических рессорах или пневматическая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами					
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	тормозная система с пневматическим или электропневматическим приводом, система выполнена по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы дискового или барабанного типа					
Стояночная (описание)	тормозная система с механическим приводом или с пружинными энергоаккумуляторами, привод воздействует на колодки тормозных механизмов второй, или третьей, или второй и третьей, или всех осей					
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости			
	295/75R22.5	141...160	J, K			
	385/65R22.5	141...160	J, K			
	385/55R22.5	141...160	J, K			
	315/70R22.5	141...160	J, K			
	315/80R22.5	141...160	J, K			
	10.00R20	141...160	J, K			
	12.00R20	141...160	J, K			
	14.00R20	141...160	J, K			
	235/75R17.5	141...160	J, K			
295/80R22.5	141...160	J, K				
Оборудование транспортного средства	по заказу: механические опорные устройства, противооткатные упоры, устройство подъема передней оси, топливные баки					

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)