

для:	946510-000?21?-??				946510-000?22?-??		
Количество осей / колес	2/4+1				2/8+1		
Исполнение загрузочного пространства	946510-000Т2?-?? – цистерна чемоданообразного сечения, с теплоизоляцией или без неё, объемом 17...32 м ³ ; 946510-000U2?-?? – цистерна круглого сечения с теплоизоляцией или без неё, объемом 17...32 м ³						
Назначение	транспортирование и кратковременное хранение кислот, растворов кислот, смол, смолосодержащих веществ, щелочей и щелочных жидкостей						
Габаритные размеры, мм							
– длина	7000...15000						
– ширина	2550						
– высота	3500...4000						
База, мм	4000...6500+1300...2000 (для 946510-000?2?1-??); 6500...9000+1300...2000 (для 946510-000?2?2-??)						
Колея колес, мм	1800...2150 (для мод. с односкатной ошиновкой) / 1600...1900 (для мод. с двускатной ошиновкой)						
для:	946510-000Т2?-1?	946510-000Т2?-2?	946510-000Т2?-3?	946510-000Т2?-4?	946510-000Т2?-5?	946510-000Т2?-6?	946510-000Т2?-7?
	946510-000U2?-1?	946510-000U2?-2?	946510-000U2?-3?	946510-000U2?-4?	946510-000U2?-5?	946510-000U2?-6?	946510-000U2?-7?
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2800...8500						
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19800...23000	23000...27600	27600...33000	33000...39600	39600...47500	47500...57000	57000...61500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
– на первую ось	6400...7500	7500...9000	9000...10800	10800...12900	12900...15500	15500...18600	18600...20000
– на вторую ось	6400...7500	7500...9000	9000...10800	10800...12900	12900...15500	15500...18600	18600...20000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7000...21500						
Подвеска (описание)	пневматическая или зависимая, балансирующая, рессорная						
Тормозные системы							
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа						
Стояночная (описание)	механическая, с пневматическим приводом к тормозным механизмам колес второй оси						

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146/143	K
	11.00R20	150/146	K
	12.00R20	154/149	K
	14.00R20	164/160	G
	16.00R20	173/169	G
	365/85R20	164	G
	245/70R17,5	143/141	J
	385/65R22,5	160	K, J
	425/85R21	156	G
	445/65R22,5	169	K
	24R21	176	G
	395/85R20	168	G
Оборудование транспортного средства	по заказу: топливные баки, насос, дополнительное оборудование по ДОПОГ		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)