

ТС RU E-RU.MT22.00082

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, со шторным механизмом или без него , с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-33351А) или с краном-манипулятором (для АБ-31351А); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них , с внутренними перегородками или без них, с окнами или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-37351А); кузов-фургон закрытого, с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них , с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке (используемыми только во время стоянки) или без них (для МАВР-38351А); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-36351А); платформа стационарная с выдвигаемыми трапами или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-34351А)
Назначение	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-33351А); для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для АБ-31351А); для перевозки продовольственных и промышленных грузов или скоропортящихся продуктов, в том числе хлебный, почтовый, для перевозки мороженого или бутилированной воды (для АФ-37351А); машина аварийно-технической службы, для выполнения аварийных и ремонтных работ (для МАВР-38351А); для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-36351А); автоэвакуатор (для АЭ-34351А)
Кабина	двухдверная, двух или трехместная (для всех мод.) или четырехдверная, двухрядная, шести или семиместная (для АБ-31351А, АБ-33351А, АФ-37351А, МАВР-38351А)

Для модификаций:	АБ-31351А	АБ-33351А	АФ-37351А	МАВР-38351А	АЭ-34351А	АС-36351А
Габаритные размеры, мм						
– длина	5550...6750		5550...6750	5550...6550	6800...7300	5500...6550
– ширина			2100...2300			
– высота	2700		2900...3100		2500	2254
База, мм			3450, 3800, 4035			
Колея передних / задних колес, мм			1810 / 1790...1980			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2250...2800	1900...2510	2100...2670	2600...3100	2250...2650	2250...2550

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3300...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1750...2100 / 1900...2400
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Для модификаций на шасси:	Y?A...	Y?B...	Y?Z...	Y?D...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, 4HV	PSA, 4HU	PSA, 4HF (4H03)	IVECO SOFIM, FICE0481D
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	2198			2999
– степень сжатия	17.5	15.5		19.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	74 (2900)	88 (3500)	96 (3500)	115,5 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (1500)	320 (2000)	320 (2000)	400 (1700)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
ТНВД (тип, маркировка)	HP3	HPCR		CP3
Форсунки (тип, маркировка)	6C1Q-9K546	BK2Q-9K546		6C1Q-9K546
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, 6U3Q-6K682	CU3Q-6K682-AA		K04 или HG, GT20 или TD04
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1349549080, с бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель		два глушителя	
Нейтрализаторы (маркировка)	1349824080	1366651080, 1367565080, 1368610080		1349824080
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	1349822080	1366659080		1350076080
– 2 ступень	–			1350077080

Для модификаций на шасси:	Y?A...	Y?B..., Y?Z...	Y?D...
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	PSA, MLGU5C3/00	PSA, MLGU6C14/00	FIAT, M40-CV6
	с ручным управлением		
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1
I -	3,727	3,727	
II -	1,952	1,952	
III -	1,290	1,290	
IV -	0,875	0,875	
V -	0,647	0,673	
VI -	–	0,585	
З.Х. -	3,154	3,154	
Главная передача (тип)	PSA, цилиндрическая, одинарная		
– передаточное число	4,933		4,222

Приложение № 1

Подвеска					
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами				
Рулевое управление (описание)					
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка", PSA				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с АБС или без нее; тормозные механизмы всех колес – дисковые				
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес				
Шины					
– обозначение размера	205/70 R15C	215/70 R15C	225/70 R15C	215/75 R16C	225/75 R16C
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	106/104	109/107	112/110	116/114	118/116
– обозначение категории скорости	R	S	S	R	R
Оборудование транспортного средства	<p>тент, каркас тента, ворота (для АБ-33351А); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-37351А, МАВР-38351А); холодильное оборудование (хладагент R-134А) (для АФ-37351А); тент, упор (для АС-36351А); электроагрегат дизельный, штырь заземления, комплект встроенной мебели фирмы Modul System, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-38351А); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок желтого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-34351А); по заказу: спойлер на крыше кабины</p>				

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)