

## TC RU E-RU.AЯ04.00049

<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА</b>						
Колесная формула/ведущие колеса		4 x 2/задние или 4 x 4/все				
Схема компоновки транспортного средства		классическая или полноприводная				
Расположение двигателя		переднее, продольное				
Тип кузова/количество дверей		цельнометаллический, сварной, несущий, седан/ 4				
Количество мест для сидения		5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)				
Габаритные размеры, мм						
- длина		4966				
- ширина		1834				
- высота		1438				
База, мм		2910				
Колея передних/задних колес, мм		1560/1540...1568				
Для автомобилей с трансмиссией/ колёсной формулой	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
АТ/4 x 4	1782 – 1845	2220	1070	1220	750	1136
АТ/4 x 2	1709 – 1758	2150	1010	1210	750	1136
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)		GMC, LTG, четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров		4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>		1998				
- степень сжатия		9.5				
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по Правилам ЕЭК ООН № 85-00		203 (5500)				
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )		400 (3000)				
Топливо		бензин с октановым числом не менее 95, допускается содержание до 10 % этанола				
<b>Система питания</b> (тип)		непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)		GM/Continental, E39A				
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, 12631970				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Mitsubishi Heavy Industries, 12658628				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Mann & Hummel или AC Delco, 12653326, 22781108 с сухим бумажным элементом 20857930, A3178C				
Глушители шума впуска (маркировка)						
- 1 степень		20857938				
- 2 степень		22781108				
<b>Система зажигания</b> (тип)		электронная, бесконтактная				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		Denso, 12654078, 12647827				
Свечи (маркировка)		NGK или AC Delco, 12654078				
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>		два глушителя, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)		GM или Faugcia				
- 1 степень		12656410, 12656409				
- 2 степень		12651607, 12646212				
Глушители (маркировка)		GM или Eberspaecher				
- 1 степень		2050B				
- 2 степень		2050A				

## Приложение № 1

Для автомобилей с колёсной формулой:	4 x 2	4 x 4	
<b>Трансмиссия</b>	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	—		
Коробка передач (марка, тип)	GM, MYA, автоматическая		
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		
I –	4.065		
II –	2.371		
III –	1.551		
IV –	1.157		
V –	0.853		
VI –	0.674		
3.X. –	3.200		
Раздаточная коробка (тип)	—	одноступенчатая	
число передач и передаточные числа	—	1	
Главная передача (тип)	гипоидная		
- передаточное число	3.45	3.27	
<b>Подвеска</b>			
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
<b>Рулевое управление</b> (описание)	с электроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	шестерня – рейка		
<b>Тормозные системы</b>			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) или электромеханический привод к дополнительным барабанным тормозным механизмам задних колес		
<b>Шины</b>	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для автомобилей с колёсной формулой 4 x 4	P245/40R18	93	V
для автомобилей с колёсной формулой 4 x 2	245/40R18 (передние)	93	Y
	275/35R18 (задние)	95	Y
<b>Оборудование транспортного средства</b>	фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые и потолочные подушки безопасности для водителя и пассажиров (кроме центрального пассажира второго ряда сидений), противоугонное устройство, система климат-контроля (хладагент R-134a или HFO-1234yf), система спутниковой навигации GPS, CD/DVD-радиоприемник, TV-тюнер, система контроля давления в шинах (TPMS)		