

TC RU E-DE.MT22.00062

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 12 (для SDS 470 T) 4 / 16 (для SVS 570 T)	
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа, с раздвижной или нераздвижной рамой	
Назначение	для перевозки тяжеловесных грузов	
Габаритные размеры, мм	SDS 470 T	SDS 570 T
	13200...20000	12200...20000
	2550 или 2750 или 3000 (3000 или 3200 или 3500 соответственно, с уширителями)	
	4000	
База, мм	6000...13000 + 1310 + 1310...1850	6000...13000 + 1310 + 1310 + 1310
Колея передних / задних колес, мм	1830...1995	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...18000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	47000	57000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	10000 /	10000 /
	10000 /	10000 /
	10000	10000 /
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	16671	
Подвеска	зависимая, пневматическая	
Рулевое управление (описание)	самоустанавливающая третья ось (для SDS 470 T) или четвертая ось (для SVS 570 T)	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	привод пневматический или электропневматический, двухпроводный, с АБС/ЕБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Шины		
– обозначение размера	215/75 R17.5 или 235/75 R17.5	
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	143/141	
– обозначение категории скорости	G	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

противооткатные башмаки, система поворота колес одной или двух задних осей, насосная гидравлическая станция для подъема трапов или без нее

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU