

TC RU E-RU.MT39.00010

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	цистерна ОТА-3307, термоизоляционная, поперечное сечение «чемоданообразной» формы объемом 4,2 м ³ , исполнение А – цистерна без средств измерений объема	
Назначение	транспортирование пищевых жидкостей	
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная	
Габаритные размеры, мм:		
– длина	6300	
– ширина	2380	
– высота	2470	
База, мм	3770	
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8180	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:		
– на первую ось	2180	
– на вторую ось	6000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Для транспортных средств на шасси:	3309	33098
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УП «ММЗ», Республика Беларусь	ОАО «Автодизель», Российская Федерация
	Д-245.7Е4	ЯМЗ-5344
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4430
– степень сжатия	17,0	17,5
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92,2 (2200)	99 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	417 (1100...2100)	417 (1200...2100)
Топливо	дизельное	

Приложение № 1

Для двигателей:	Д-245.7Е4	ЯМЗ-5344
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH, EDC7 UC31-14.GO, M240 55.3763(ACRS), EDC17CV54	Robert Bosch GmbH, EDC7 UC31 0 281 020 111
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CP3.3, CB28, AHP 1.2 (ACRS), AHP 1(ACRS)	Robert Bosch GmbH, CP3.3 NH-MD 0 445 020 110
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, 0 445 120 245, CRIN 2	Robert Bosch GmbH, CRIN 3, 0 445 120 178
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505, БЗА ТКР 6.5.1- 17.01, Турботехника ТКР 60.01.01	Borg Warner, S100G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, с сухим бумажным элементом	
Для транспортных средств на шасси:	3309	33098
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с сажевым фильтром	
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 степень	МГС.3309.1206004, РКа.3309.1206004, МГС.33098.1206004, 3309.1206004, РКа.3309.1206004-10	МГС.33098-1206004, РКа.33098-1206004
Глушители (маркировка) – 1 степень	с шумопоглощающим наполнителем 33098-1201008-10, 33098-1201008	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип) – число передач – передаточные числа:	ГАЗ, с ручным управлением, синхронизированная вперед – 5, назад – 1	
I	6,555	
II	3,933	
III	2,376	
IV	1,442	
V	1,000	
3.X.	5,735	
Главная передача (тип) – передаточное число	одинарная, гипоидная 4,556	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», ШНКФ 453467.015	

Приложение № 1

Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим или гидровакуумным приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8.25R20	125/122 или 130/128	J
Оборудование транспортного средства	—		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)