

## ТС RU E-RU.АЯ04.00042

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
<b>Габаритные размеры, мм</b>	
- длина	4700
- ширина	1765
- высота	1490
База, мм	2700
Колея передних / задних колес, мм	1520/1520
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1340...1395
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1715
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:	
- на переднюю ось	935
- на заднюю ось	780
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	LFB479Q, четырехтактный, с принудительным зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1794
- степень сжатия	10.1
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), (Правила ЕЭК ООН № 85-00)	94 (6000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	168 (4200...4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
<b>Система питания</b> (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	DELPHI MT22.1
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ChengDu Wanyou Filter Co., C1109, с сухим фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	
- 1 степень	WUHU JAPHL или WUXI HONGHU, C1205
- 2 степень	WUHU JAPHL или WUXI HONGHU, C1201
<b>Система зажигания</b> (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DELPHI, PHC
Свечи (маркировка)	Zhuzhou Torch Spark Plug Co., Ltd., K6RTC

## Приложение № 1

<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 ступень	WUHU JAPHL или WUXI HONGHU, C1205-I
- 2 ступень	WUHU JAPHL или WUXI HONGHU, C1205-II
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	WUHU JAPHL или WUXI HONGHU, C1205
- 2 ступень	WUHU JAPHL или WUXI HONGHU, C1201
<b>Трансмиссия</b>	механическая
Сцепление (марка, тип)	Ningbo macro association clutch Co., LTD., S1601, сухое, однодисковое, фрикционное, с диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ZHUZHOU, ZQC5T18 или Landai, LD517MF, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	3.182
II -	1.895
III -	1.250
IV -	0.969
V -	0.784
З.Х. -	3.133
Главная передача (тип)	цилиндрическая
передаточное число	4.308
<b>Подвеска</b>	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами
<b>Рулевое управление</b> (описание)	с гидравлическим усилителем
-рулевой механизм (тип)	«шестерня – рейка»
<b>Тормозные системы</b>	
рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с ABS+EBD, тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые
запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
стояночная (описание)	механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колёс
<b>Шины</b>	
обозначение размера	205/55R16
индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	91/94
обозначение категории скорости	H/V
<b>Оборудование транспортного средства</b>	два наружных зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, противоугонное устройство, электростеклоподъёмники, кондиционер (хладагент R-134a), люк в крыше (опция), передние сидения с электрорегулировкой (опция), безключевой доступ (опция).

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)