

TC RU E-RU.MT39.00015

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 8 или 2 / 4; 1 или 2 запасных
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа ровная или ступенчатая, с бортами или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками для фиксации груза или без них, с трапами или без них, со съемными бортами на гусачной части или без них
Назначение	перевозка дорожно-строительной и автомобильной техники, колесно-гусеничных машин, тяжеловесных неделимых грузов, установок с оборудованием и комбайнов, для транспортных средств с установленными контейнерными замками – перевозка контейнеров
Габаритные размеры, мм:	
– длина	7000...22000
– ширина	2450...3200
– ширина с уширителями	2700...3200
– ширина с выдвинутыми стойками	2800...4000
– высота	2000...4000
– высота погрузочная	550...1400*
– высота максимальная допустимая	4000*
База, мм	3500...12000+1300...2200
Колея колес, мм	1810...1900, 2010...2040

для модификаций	938530	938531	938533	938534
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...16000	6000...18000	6000...20000	6000...22000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20000...24000	24000...29000	29000...35000	35000...42000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	7000...10000	9000...12000	10000...14000	11000...16000
– на вторую ось	7000...10000	9000...12000	10000...14000	11000...16000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	4000...10000	4000...11000	6000...15000	6000...20000

Подвеска (описание)	пневматическая или рессорная, балансирующая, на параболических или на полуэллиптических многолистных рессорах
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной тормозной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	с ручным механическим приводом, действующим на тормозные механизмы колес одной или двух осей

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17,5	143/141	J
	9,00R20	136/133	J
	10,00R20	146/143	J
	11,00 R20	150/146	J
	12,00R20	154/149	J
	385/65R22,5	160	J
Оборудование транспортного средства	по заказу: лебедка, замки для крепления оборудования, контейнерные замки		

* – при перевозке контейнеров.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)