

Для ТС в мод.	877711	877712	877713	877714	877715	877717	877716
Габаритные размеры, мм							
- длина	8000...15000						
- ширина	2300...2550						
- высота	4000	-	4000	4000	4000	4000	4000
- высота погрузочная	-	800... 1300	-	-	-	-	-
- высота максимальная допустимая	-	4000	-	-	-	-	-
База, мм	2500...8000+1310...1390+1310...1390						
Колея колес, мм	1900...2200 (для ТС с односкатной ошиновкой) 1800...2050 (для ТС с двускатной ошиновкой)						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...13000						
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15000...60000						
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:							
– на первую ось	5000...13000						
– на вторую ось	5000...13000						
– на третью ось	5000...13000						
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5000...20000						

Приложение № 1

Для ТС в мод.	877711	877712	877713	877714	877715	877717	877716
Подвеска (описание)							пневма- тическая, независи- мая
	пневматическая или рессорная, зависимая или независимая						
с гидравлическими телескопическими амортизаторами							

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес – барабанного или дискового типа, с АБС
Запасная (описание)	тормозные механизмы всех колес, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22,5	152 / 148	M
	315/80R22,5	156 / 150 или 154 / 150	K, L, M
	315/70R22,5	154 / 150 или 152 / 148	L, M
	385/55R22,5	160 или 158	K, L
	385/65R22,5	158 или 160	K, L
	385/55R19,5	156 или 160	J
	425/65R22,5	169	K
	425/55R19,5	160	J
	435/50R19,5	160	J
	445/45R19,5	160	J
	445/65R22,5	169	K
	385/55R22,5	158 или 160	J; L; K
	385/65R22,5	158 или 160	J; K; L
	9.00R20	144/142	K
	10.00R20	149/146	K, L
	275/70R22,5	148	J
	11R22,5	148/145	M

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры
-------------------------------------	-----------------------

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

О.В. Шумлянская

(инициалы, фамилия)