

TC RU E-RU.ГA06.00564

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3/6 или 3/12 + 1 (запасное)
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого или овального сечения
Назначение	перевозка жидкостей, в том числе пищевых, не требующих соблюдения температурного режима

Габаритные размеры, мм

– длина	6000...18500
– ширина	2550
– высота	2500...4000
База, мм	3200...14000+1310...2400+1310...2400
Колея колес, мм	1800...2140 (для двускатной ошиновки) 2040...2250 (для односкатной ошиновки)

Масса транспортного средства

в снаряженном состоянии, кг 5500...15000

Технически допустимая максимальная

масса транспортного средства, кг 32000...81000

Технически допустимая максимальная

масса, приходящаяся на каждую из осей

транспортного средства, начиная с

передней оси, кг

– на первую ось 9000...18000

– на вторую ось 9000...18000

– на третью ось 9000...18000

Технически допустимая максимальная

нагрузка на опорно-сцепное устройство,

даН 5000...27000

Подвеска (описание)

зависимая; на полуэллиптических рессорах или пневматическая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, с первой или третьей подъемными осями

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухпроводная, с пневматическим приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с EBS

Стояночная (описание)

с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, воздействующим на колодки тормозных механизмов второй, или третьей, или второй и третьей, или всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17,5	132/130	L
	245/70R17.5	143/141	J
	245/70R19.5	141/140	K
	265/70R19.5	143/141	K
	285/70R19.5	150/148	K
	305/70 R19.5	148/145, 152/148	J, L
	385/55R19.5	156	J
	385/65 R19.5	160	K
	425/55 R19.5	160	J
	445/45R19.5	160	J
	445/65 R19.5	165	K
	10.00R20	146/143	K
	12.00R20	154/150, 156/150	K, G
	16.00R20	173/170	J, K
	295/75R22.5	149/146	L

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/65R17,5	129/127, 130/130	J, F
	295/80R22.5	152/148	M
	315/70R22.5	154/150, 156/150	M, L
	315/80R22.5	154/150, 156/150	M, L
	385/55R22.5	158, 160	L, K
	385/65R22.5	158, 160	L, K
	425/65 R22.5	165	K
	445/65 R22.5	169	K

Оборудование транспортного средства	по заказу: дополнительные опорные устройства, противоткатные упоры, топливные баки
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия