

## ТС RU E-RU.MT22.00043

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2/8 или 2/4	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с разгрузкой назад при помощи гидравлического механизма, с откидным задним бортом (для 9517); металлическая самосвальная платформа с разгрузкой на боковые стороны при помощи гидравлического механизма, со съёмными передним и задним бортами и с откидными боковыми бортами, может оборудоваться надставными бортами (для 95171)	
<b>Назначение</b>	для перевозки сыпучих грузов	
Для модификаций:	<b>9517</b>	<b>95171</b>
Габаритные размеры, мм		
- длина	7870	8030...13600
- ширина	2550	
- высота	3025	2735...3035
База, мм	3770 + 1310	4300...9910 + 1310
Колея передних / задних колес, мм	2000 (передняя ось) / 2000 (задняя ось) - для односкатных, 1850 (передняя ось) / 1850 (задняя ось) - для двухскатных	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500	7500...8000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32500	27500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	10000 / 10000	8000 / 8000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12500	11500
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, балансирующая	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные	
Запасная (описание)	-	
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес (для 9517), или колес задней оси (для 95171)	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-	

## Приложение № 1

Шины		
- обозначение размера	10,00R20 или 275/70R22,5 или 11,00R22,5 или 385/65R22,5 или 385/55R22,5	9,00R20 или 10,00R20 или 11,00R22,5 или 275/70R22,5 или 385/65R22,5 или 385/55R22,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	143 или 145 или 145 или 160 или 160	133 или 143 или 145 или 145 или 160 или 160
- обозначение категории скорости	J,K или J,K или J,K или J или J	J,K или J,K или J,K или J,K или J или J
Оборудование транспортного средства	-	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)