

ТС RU E-RU.АЯ04.00034

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозагрузочного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом или без них (для мод. 3310??) фургон общего назначения с задними распашными воротами (для мод. 5788?1) фургон изотермический с задними распашными воротами (для мод. 5788?2) фургон для хлебобулочных изделий (для мод. 5788?3) бортовая платформа с передним высоким бортом, тентом и задними распашными воротами (для мод. 5788?4)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для мод. 3310?0, 3310?1, 57881?, 57882?) цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная (для мод. 3310?3, 57883?)

для мод. :	3310?0	3310?1	3310?3
Габаритные размеры, мм			
- длина	6050	7565	6770
- ширина		2350	
- высота		2248/2980	2350/2980
База, мм	3310		4000
Колея передних / задних колес, мм		1740/1702	

для мод. :	578811, 578812	578813	578814
Габаритные размеры, мм			
- длина		5950...6230	
- ширина		2200...2350	
- высота	2800...3100	2220...2990	2700...3350
База, мм		3310	
Колея передних / задних колес, мм		1740/1702	

для мод. :	578821, 578822	578823	578824
Габаритные размеры, мм			
- длина		7400...7680	
- ширина		2200...2350	
- высота	2800...3100	2220...2990	2700...3350
База, мм		4000	
Колея передних / задних колес, мм		1740/1702	

для мод. :	578831, 578832	578833	578834
Габаритные размеры, мм			
- длина		6650...6920	
- ширина		2200...2350	
- высота	2800...3100	2220...2990	2700...3350
База, мм		4000	
Колея передних / задних колес, мм		1740/1702	

Приложение № 1

для модификаций:	3310?0	3310?1	3310?3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3325 - 3435 3435 - 3545 (с тентом)	3610 - 3720 3720 - 3860 (с тентом)	3545 - 3655 3655 - 3765 (с тентом)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7400		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
- на переднюю ось	2400		
- на заднюю ось	5400		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций:	578811, 578812	578813	578814
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3650...4100	3800...4300	3550...3800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7400		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
- на переднюю ось	2400		
- на заднюю ось	5400		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций:	578821, 578822	578823	578824
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3850...4500	4000...4700	3870...4000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7400		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
- на переднюю ось	2400		
- на заднюю ось	5400		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Приложение № 1

для модификаций:	578831, 578832	578833	578834
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3850...4500	4000...4700	3770...4100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7400		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
- на переднюю ось	2400		
- на заднюю ось	5400		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для мод. с дв.:	331040, 331041, 331043, 578811, 578813, 578812, 578814, 578821, 578822, 578823, 578824, 578831, 578832, 578833, 578834	33106, 331061, 331063, 578811, 578813, 578812, 578814, 578821, 578822, 578823, 578824, 578831, 578832, 578833, 578834	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MM3, Д-245.7Е4	Cummins ISF 3.8e4R154	Cummins ISF 3.8s4R154
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	3760	3760
- степень сжатия	17.0	17.2	17.2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ЕЭК ООН № 85-00)	92.2 (2200)	112 (2600)	112 (2600)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417.0 (1100 - 2100)	491.0 (1200 - 1900)	491.0 (1200 - 1900)
Топливо	дизельное		

Приложение № 1

для мод. с дв.:	MM3, Д-245.7Е4	Cummins ISF 3.8e4R154	Cummins ISF 3.8s4R154
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH (CRS), EDC7UC31-14.GO или M240 55.3763	Continental, CM2220	
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH (CRS), CP3.3(CRS) или AHP 1(ACRS), AHP 1.2 (ACRS)	DENSO, MODEL HP	
Форсунки (тип, маркировка)	Common Rail In- jector (CRS), 0445120245(CRS), A 433 205 533- Bosch, CRIN 2 (CRS)	DENSO, G3	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505 БЗА ТКР 6, 5.1-17.01 Турботехника ТКР 60.01.01	Holset, HE200WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	3310-1109010	33106 – 1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)	с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель в сборе с трубами, активного типа с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	—		
Глушители (маркировка)	РКа.33104.1206010	33106-1206004	
Трансмиссия	33104-1201008	33106-1201008	
Сцепление (марка, тип)	механическая		
Коробка передач (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом		
- число передач и - передаточные числа:	ГАЗ, механическая, с ручным управлением		
I-	вперед - 5; назад - 1		
II-	6.555		
III-	3.933		
IV-	2.376		
V-	1.442		
3.X. -	1.000		
Главная передача (тип)	5.735		
- передаточное число главной передачи	одинарная, гипоидная		
	3.417		

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	“винт-шариковая гайка - рейка - сектор”, ШНКФ 453461.200
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с пневматическим приводом и АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы.
Стояночная (описание)	с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов задних колес
Шины	
- обозначение размера	215/75 R17.5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	124
- обозначение категории скорости	L
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель (для мод. 331043, 331063, 57883) по заказу: предпусковой подогреватель (для мод. 331040, 331041, 331060, 331061, 57881?, 57882?), кондиционер

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)