

## TC RU E-NL.MT15.00417

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 или 3 / 12		
Исполнение грузозачного пространства	фургон с задними распашными дверями, скатываемой тентованной крышей и боковым порталом (распашными дверями) по левому борту или без него, с системой подвижных полов (для CF-502)		
Габаритные размеры, мм			
- длина	9000 - 14040		
- ширина	2550		
- высота	4000		
База, мм	4190 - 7980 + 1310 - 1810 + 1310 - 1810		
Колея передних / задних колес, мм	1900 - 2140		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000-10500		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	34000-45000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на ось, кг			
- на первую ось	8000-9000		
- на вторую ось	8000-9000		
- на третью ось	8000-9000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12000 - 18000		
<b>Подвеска</b> (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с подъемной первой осью (опция)		
Первой/второй/третьей осей (описание)	с саморегулирующимся механизмом рулевого управления 3-й оси или с электро-гидравлической системой рулевого управления 3-й оси, или с электро-гидравлической системой рулевого управления двух осей: 1-й и 3-й или 2-й и 3-й		
<b>Рулевое управление</b> (описание)			
- рулевой механизм (тип)			
<b>Тормозные системы</b>			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС (EBS-E), тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанные		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
<b>Шины</b>	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	455/45R22,5	160	J
	455/40R22,5	160	J
	445/45R19,5	160	J
	435/50R19,5	160	J
	435/50R22,5	160	J
	425/65R22,5	165	K
	425/55R19,5	160	J
	385/65R22,5	164	J
	385/65R22,5	160	J
	385/55R22,5	160	J
	305/70R19,5	148/145	J
	285/70R19,5	150/148	J
	275/70R22,5	148/145	J
	265/70R19,5	143/141	J
	255/70R22,5	140/137	J
	245/70R17,5	136/134	M
<b>Оборудование транспортного средства</b>	два противоткатных башмака		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А. В. Комаров

(инициалы, фамилия)