

TC RU E-RU.MX24.00069

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон из композитных материалов, с задней одностворчатой дверью или без нее
Кабина	двухрядная, двухдверная, пятиместная
Габаритные размеры, мм:	
- длина	6056
- ширина	2520
- высота	2697
База, мм	3728
Колея передних/задних колес, мм	2054
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:	
- на первую ось	1750
- на вторую ось	1750
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка тип)	General Motors
	L86
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием
- количество и расположение цилиндров	8, V-образный
- рабочий объем цилиндров, см ³	6162
- степень сжатия	11,5
- максимальная мощность, кВт, (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	301 (5500)
- максимальный крутящий момент, Н·м, (мин ⁻¹)	610 (4100)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	E92
Форсунки (тип, маркировка)	Gen V SIDI
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AC A3181C, с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	PN 22845992
Система зажигания (тип)	электронная (бесконтактная)
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	AC Delco D514A
Свечи (маркировка)	AC Delco 41-110

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка) - 1 степень - 2 степень	Faurecia, 12643018 (левый), 12643019 (правый) Faurecia, 12637216
Глушители (маркировка) - 1 степень - 2 степень	GM/Faurecia, G4-4772 GM/Faurecia, G4-4771

Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	General Motors, гидротрансформатор
Коробка передач (марка, тип)	General Motors, 6L80, автоматическая
- число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I-	4.02
II-	2.36
III-	1.53
IV-	1.15
V-	0.85
VI-	0.67
3.X.-	3.06
Раздаточная коробка (тип)	NV 242 HD AMG
- число передач и передаточное число	2
высшее -	2.72
низшее -	1.00
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная, с дифференциалом с электромагнитной блокировкой (2.56), колесные редукторы (1.92)
- передаточное число	4.91

Подвеска	
- передняя (описание)	независимая, пружинная или пневматическая, на двойных поперечных рычагах с возможностью регулирования дорожного просвета
- задняя (описание)	независимая, пружинная или пневматическая, на двойных поперечных рычагах с возможностью регулирования дорожного просвета
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«шестерня-рейка»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой, с электронной системой распределения тормозных сил, тормозные механизмы передних колёс – дискового типа, задних колёс – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод на тормозные механизмы задних колёс

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение катего- рии скорости
	LT315/70R17	121 / 118	S
Оборудование транс- портного средства	фронтальная подушка безопасности водителя, кондиционер воздуха (хладагент R134a), противоугонное устройство, устройство вызова оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

О.В. Шумлянская
(инициалы, фамилия)