

TC RU E-RU.AЯ04.00019

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для транспортных средств:	Автобус специальный ВМ 3309	Вахтовая машина грузопассажирская ВМГ 3309	
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Тип кузова/количество дверей	кузов-фургон панельной конструкции с теплоизоляцией, с окнами, боковой и задней одностворчатыми дверьми	кузов-фургон панельной конструкции с теплоизоляцией, с окнами, одностворчатой боковой дверью, двухстворчатой задней дверью	
Назначение	для перевозки вахтовых бригад	для перевозки оборудования и ремонтных бригад к местам проведения работ	
Количество мест для сидения	1+1/14	1+1/12	
Пассажировместимость	15	13	
Габаритные размеры, мм			
- длина	6480...6530		
- ширина	2370...2420		
- высота	3150...3200		
База, мм	3770		
Колея передних / задних колес, мм	1630/1690		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4435	4400	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5595	6370	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
- на переднюю ось	1915	1960	
- на заднюю ось	3680	4410	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для транспортных средств на шасси:	ГАЗ 3309	ГАЗ 33098	ГАЗ 33096
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Республика Беларусь УП «ММЗ», Д-245.7Е4	ОАО «Автодизель», Российская Федерация ЯМЗ-5344	Beijing Foton - Cummins, KHP Cummins ISF 3.8e4R154
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4430	3760
- степень сжатия	17.0	17.5	17.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (Правила ЕЭК ООН № 85-00)	92.2 (2200)	99 (2300)	112 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417 (1100...2100)	417 (1200...2100)	491 (1200...1900)
Топливо	дизельное		

Приложение № 1

для транспортных средств с двигателями:	Д-245.7Е4	ЯМЗ-5344	Cummins ISF 3.8e4R154
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка)	впрыскивание топлива под давлением		
	Robert Bosch GmbH		Continental, CM2220 SC99810
	EDC7 UC31-14.GO, M240 55.3763 (ACRS), EDC17CV54	EDC7 UC31 0 281 020 111	
	Robert Bosch GmbH		DENSO MODEL HP
	CP3.3, CB28, AHP 1.2 (ACRS), AHP 1 (ACRS)	CP3.3 NH-MD 0 445 020 110	
	Robert Bosch GmbH		DENSO G3
	0 445 120 245, CRIN 2	CRIN 3, 0 445 120 178	
	CZ C15-505, БЗА ТКР 6,5.1-17.01, Турботехника ТКР 60.01.01.	Borg Warner S100G	Holset HE200WG
33098-1109010, с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка)	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с сажевым фильтром		
	МГС.3309.1206004, РКа.3309.1206004, МГС.33098.1206004, 3309.1206004, РКа.3309.1206004- 10	МГС.33098. 1206004, РКа.33098. 1206004	33106-1206004
	с шумопоглощающим наполнителем		
	33098-1201008-10, 33098-1201008		33106-1201008
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа I - II - III - IV - V - 3.X. - Главная передача (тип) - передаточное число	механическая		
	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
	ГАЗ, с ручным управлением, синхронизированная		
	вперед – 5, назад – 1		
	6.555		
	3.933		
	2.376		
	1.442		
	1.000		
	5.735		
одинарная, гипоидная 4.556			
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стаби- лизатором поперечной устойчивости		
	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах		
Рулевое управление (описание) -рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем		
	типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»		

Приложение № 1

Тормозные системы рабочая (описание)	с пневмогидравлическим или гидровакуумным приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа;
запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы;
стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины - обозначение размера	8.25 R20
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	125/122 или 130/128
- обозначение категории скорости	J
Оборудование транспортного средства	по заказу: коробка отбора мощности, предпусковой подогреватель, кондиционер кузова-фургона (хладагент R134a)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)