

TC RU E-RU.AЯ04.00018

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для транспортных средств:	Автобус специальный ВМ 3308	Вахтовая машина грузопассажирская ВМГ 3308
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	кузов-фургон панельной конструкции с теплоизоляцией, с окнами, боковой и задней одностворчатыми дверями	кузов-фургон панельной конструкции с теплоизоляцией, с окнами, одностворчатой боковой дверью, двухстворчатой задней дверью
Назначение	для перевозки вахтовых бригад	для перевозки оборудования и ремонтных бригад к местам проведения работ
Количество мест для сидения	1+1/14	1+1/12
Пассажировместимость	15	13
Габаритные размеры, мм		
- длина	6480...6530	
- ширина	2370...2420	
- высота	3240...3290	
База, мм	3770	
Колея передних / задних колес, мм	1820 /1770	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4995	5075
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6170	6230
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:		
- на переднюю ось	2490	2465
- на заднюю ось	3680	3765
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для транспортных средств на шасси:	ГАЗ 33081	ГАЗ 33088
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УП «ММЗ», Республика Беларусь Д-245.7ЕЗ	ОАО «Автодизель», Российская Федерация ЯМЗ-53442
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия 4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4430
- степень сжатия	17.0	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (Правила ЕЭК ООН № 85-00)	87.5 (2400)	99.2 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	420 (1200...1600)	419.4 (1200...2100)
Топливо	дизельное	

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси:	ГАЗ 33081	ГАЗ 33088
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH	
	EDC7 UC31-14.GO, EDC17CV54	EDC7 UC31 0 281 020 111
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH	
	CP3.3, CB28	CP3.3NH-MD 0 445 020 110
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH	
	0 445 120 245, CRIN 2	CRIN 3, 0 445 120 178
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C14, Б3А ТКР 6,5.1	Borg Warner, S100G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель в сборе с трубами, система нейтрализации отсутствует	
Нейтрализаторы (маркировка)	—	
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем	
	33088-1201008-10, 33088-1201008	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением, синхронизированная	
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	6.555	
II -	3.933	
III -	2.376	
IV -	1.442	
V -	1.000	
3.X. -	5.735	
Раздаточная коробка (тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
Число передач	2	
Передаточные числа	высшее – 1.000, низшее – 1.982	
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число	5.125	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
-рулевой механизм (тип)	типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	

Приложение № 1

Тормозные системы	
рабочая (описание)	с пневмогидравлическим или гидровакуумным приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа;
запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы;
стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
Шины	
- обозначение размера	12.00R18
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	129
- обозначение категории скорости	J
Оборудование транспортного средства	по заказу: система регулирования давления воздуха в шинах, коробка отбора мощности, лебедка, кондиционер кузова-фургона (хладагент R134a)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)