

TC RU E-RU.MT22.00014

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1 / 2				
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, с надколесными крыльями или без колесных ниш, или бортовая платформа с откидным задним бортом и подъемной крышкой (для 829470); грузовая платформа с тентом или без него, с надколесными крыльями или без колесных ниш (для 82947А); рама сварная с установленным на ней генератором, с мачтой освещения или без нее (для 82947Т)				
Назначение	для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных (для 829470); для перевозки техники или грузов различного назначения, кроме опасных (для 82947А); передвижная генераторная установка (для 82947Т)				
Для модификаций:	82947Т		829470		82947А
Габаритные размеры, мм					
– длина	2900...3100		3065...6000		
– длина с мачтой освещения, мм	3900...4100		–		
– ширина	1300...1500		1600...2500		
– высота, мм	1400		1250		1000
– высота с тентом, мм	–		2800		
– высота с мачтой освещения, мм	1850		–		
Колея колес, мм	1020...1220		1460...2265		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	865		220...600		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1000		760...1500		760...1800
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на ось транспортного средства, кг	925		720...1420		720...1700
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	73,55		39,23...78,45		39,23...98,07
Подвеска (описание)	независимая, резиножгутовая, на продольных рычагах				
	–		или зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами		
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	инерционного типа, с механическим приводом на колеса; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа				
Запасная (описание)	предохранительный трос, воздействующий на привод стояночной тормозной системы				
Стояночная (описание)	механический привод на тормозные механизмы колес				
Шины					
– обозначение размера	165/70 R13	185/75 R13C	205/70 R14	185/75 R16	185/75 R16C
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	79	96	95	92	104
– обозначение категории скорости	Т или N	N	Т	Q	М

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	передняя, регулируемая по высоте стойка
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU