

TC RU E-RU.MT22.00016

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3/6 + 1	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая сварная конструкция, оборудованная устройствами для фиксации и крепления контейнеров типовых размеров 1С, 1СС, 1А, 1АА (для всех), 1ААА только для (для 99051)	
Габаритные размеры, мм	9915	99051
- длина	12360	12650
- ширина	2500	
- высота	1400...4000	1100...4000
- погрузочная	1400	1100
- максимальная допустимая	4000	4000
База, мм	5745+1310+1310	6290+1310+1310
Колея передних/задних колес, мм	2000 (передняя ось) / 2000 (средняя ось) / 2000 (задняя ось)	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6300	5500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	39000	37500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	8833/8833/8834	9000/9000/9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12500	10500
Подвеска (описание)	пневматическая, с гидравлическими амортизаторами или зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости (для 9915); пневматическая, с гидравлическими амортизаторами (для 99051)	
Тормозные системы	двухпроводная, привод пневматический, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес средней и задней осей	
рабочая (описание)		
стояночная (описание)		
Шины	9915	99051
- обозначение размера	385/65R22.5, 385/55R22.5, 425/65R22.5	385/55R22.5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	160 или 165	160
- обозначение категории скорости	J или K	J
Оборудование транспортного средства	—	

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия