

ТС RU E-RU.MT49.00117

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|--------------------------------------|--|
| Количество осей / колес | 7/14 (для транспортных средств с односкатной ошиновкой), 7/28 (для транспортных средств с двускатной ошиновкой) |
| Исполнение загрузочного пространства | <p>несущая цельная или раздвижная рама с контейнерными замками, с настилом или без него (для модификаций 9897-0000030-01, 9897-0000030-02, 9897-0000030-03, 9897-0000030-04, 9897-0000030-05, 9897-0000030-06, 9897-0000030-07);</p> <p>металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с механизмом отстегиwania гусака или без него, с настилом или без него, с бортами на гусачной части и/или рабочей платформе или без них, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками или без них, с выдвигаемыми стойками или без них, с каркасом тента и тентом на рабочей площадке или без них, с каркасом тента и тентом на гусачной части или без него, с крано-манипуляторной установкой или без нее, со вставными или выдвигаемыми кониками или без них (для модификаций 9897-0000040-01, 9897-0000040-02, 9897-0000040-03, 9897-0000040-04, 9897-0000040-05, 9897-0000040-06, 9897-0000040-07);</p> <p>металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с настилом или без него, с бортами на гусачной части и/или рабочей платформе или без них, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками или без них, с выдвигаемыми стойками или без них, с каркасом тента и тентом на рабочей площадке или без них, с каркасом тента и тентом на гусачной части или без него, с трапами или без них, с крано-манипуляторной установкой или без нее, со вставными или выдвигаемыми кониками или без них, со съемной фермой или без нее (для модификаций 9897-0000050-01, 9897-0000050-02, 9897-0000050-03, 9897-0000050-04, 9897-0000050-05, 9897-0000050-06, 9897-0000050-07, 9897-0000060-01, 9897-0000060-02, 9897-0000060-03, 9897-0000060-04, 9897-0000060-05, 9897-0000060-06, 9897-0000060-07);</p> <p>металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с настилом или без него, с бортами или без них, с контейнерными замками или без них, со стойками или без них, с выдвигаемыми стойками или без них, с крано-манипуляторной установкой или без нее, со вставными или выдвигаемыми кониками или без них (для модификаций 9897-0000070-01, 9897-0000070-02, 9897-0000070-03, 9897-0000070-04, 9897-0000070-05, 9897-0000070-06, 9897-0000070-07)</p> |
| Назначение | <p>перевозка контейнеров различного типа (для модификаций 9897-0000030-01, 9897-0000030-02, 9897-0000030-03, 9897-0000030-04, 9897-0000030-05, 9897-0000030-06, 9897-0000030-07);</p> <p>перевозка различных грузов, в том числе крупногабаритных неделимых, контейнеров различного типа, сортимента (для модификаций 9897-0000040-01, 9897-0000040-02, 9897-0000040-03, 9897-0000040-04, 9897-0000040-05, 9897-0000040-06, 9897-0000040-07);</p> <p>перевозка различных грузов, в том числе крупногабаритных неделимых, контейнеров различного типа, сортимента, железобетонных панелей (для модификаций 9897-0000050-01, 9897-0000050-02, 9897-0000050-03, 9897-0000050-04, 9897-0000050-05, 9897-0000050-06, 9897-0000050-07, 9897-0000060-01, 9897-0000060-02, 9897-0000060-03, 9897-0000060-04, 9897-0000060-05, 9897-0000060-06, 9897-0000060-07);</p> |

Приложение № 1

| | |
|--|---|
| Назначение (продолжение) | перевозка различных грузов, контейнеров различного типа, сортамента (для модификаций 9897-0000070-01, 9897-0000070-02, 9897-0000070-03, 9897-0000070-04, 9897-0000070-05, 9897-0000070-06, 9897-0000070-07) |
| для транспортных средств модификаций: | 9897-0000030-01, 9897-0000030-02, 9897-0000030-03, 9897-0000030-04, 9897-0000030-05, 9897-0000030-06*, 9897-0000030-07* |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 10500 (12500)**...23000 (39000)** |
| - ширина | 2400...2550 |
| - высота | 1000...1500 / 4000*** |
| База, мм | 3000 (5000)*...14500 (30500)* + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 |
| Колея колес, мм | 1900...2100 (для односкатной ошиновки) 1800...2100 (для двускатной ошиновки) |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 6000...20000 |
| для транспортных средств модификаций: | 9897-0000040-01, 9897-0000040-02, 9897-0000040-03, 9897-0000040-04, 9897-0000040-05, 9897-0000040-06*, 9897-0000040-07* |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 12500 (14500)**...23000 (39000)** |
| - ширина | 2400 (2800)****...4000 (4400)**** |
| - высота | 1000...4000 (300...850 / 4000)*** |
| База, мм | 3000 (5000)*...12500 (28500)* + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 |
| Колея колес, мм | 1900...3000 (для односкатной ошиновки) 1800...3000 (для двускатной ошиновки) |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 10000...26000 |
| для транспортных средств модификаций: | 9897-0000050-01, 9897-0000050-02, 9897-0000050-03, 9897-0000050-04, 9897-0000050-05, 9897-0000050-06*, 9897-0000050-07* |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 10500 (13000)**...23000 (39000)** |
| - ширина | 2400 (2800)****...4000 (4400)**** |
| - высота | 1300...4000 (800...1500 / 4000)*** |
| База, мм | 2500 (5000)*...15500 (31500)* + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 |
| Колея колес, мм | 1900...3000 (для односкатной ошиновки) 1800...3000 (для двускатной ошиновки) |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 10000...32000 |
| для транспортных средств модификаций: | 9897-0000060-01, 9897-0000060-02, 9897-0000060-03, 9897-0000060-04, 9897-0000060-05, 9897-0000060-06*, 9897-0000060-07* |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 10500 (13000)**...23000 (39000)** |
| - ширина | 2400 (2800)****...4000 (4400)**** |
| - высота | 1300...4000 (1100...1500 / 4000)*** |

* предусмотрена только двускатная ошиновка

** с раздвинутой рамой

*** для исполнения с контейнерными замками (погрузочная / максимально допустимая)

**** с выдвинутыми стойками, уширителями

Приложение № 1

| | | | |
|---|--|--|--|
| для транспортных средств модификаций: | 9897-0000060-01, 9897-0000060-02, 9897-0000060-03, 9897-0000060-04, 9897-0000060-05, 9897-0000060-06*, 9897-0000060-07* | | |
| База, мм | 2500 (5000)**...12900 (29000)** + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 | | |
| Колея колес, мм | 1900...3000 (для односкатной ошиновки) 1800...3000 (для двускатной ошиновки) | | |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 10000...28000 | | |
| для транспортных средств модификаций: | 9897-0000070-01, 9897-0000070-02, 9897-0000070-03, 9897-0000070-04, 9897-0000070-05, 9897-0000070-06*, 9897-0000070-07* | | |
| Габаритные размеры, мм | | | |
| - длина | 10500 (12500)**...23000 (39000)** | | |
| - ширина | 2400 (2800)****...4000 (4400)**** | | |
| - высота | 1300...4000 (1000 / 4000)*** | | |
| База, мм | 3000 (5000)**...14500 (30500)** + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 | | |
| Колея колес, мм | 1900...2100 (для односкатной ошиновки) 1800...2100 (для двускатной ошиновки) | | |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 9000...25000 | | |
| для транспортных средств модификаций: | 9897-0000030-01, 9897-0000040-01, 9897-0000050-01, 9897-0000060-01, 9897-0000070-01 | 9897-0000030-02, 9897-0000040-02, 9897-0000050-02, 9897-0000060-02, 9897-0000070-02 | 9897-0000030-03, 9897-0000040-03, 9897-0000050-03, 9897-0000060-03, 9897-0000070-03 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 63000 | 76000 | 91000 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | | | |
| - на первую ось | 7400 | 9000 | 11000 |
| - на вторую ось | 7400 | 9000 | 11000 |
| - на третью ось | 7400 | 9000 | 11000 |
| - на четвертую ось | 7400 | 9000 | 11000 |
| - на пятую ось | 7400 | 9000 | 11000 |
| - на шестую ось | 7400 | 9000 | 11000 |
| - на седьмую ось | 7400 | 9000 | 11000 |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН | 10983 | 12749 | 13729 |

* предусмотрена только двускатная ошиновка

** с раздвинутой рамой

*** для исполнения с контейнерными замками (погрузочная / максимально допустимая)

**** с выдвинутыми стойками, уширителями

Приложение № 1

| для транспортных средств модификаций: | 9897-0000030-04, 9897-0000040-04, 9897-0000050-04, 9897-0000060-04, 9897-0000070-04 | 9897-0000030-05, 9897-0000040-05, 9897-0000050-05, 9897-0000060-05, 9897-0000070-05 | 9897-0000030-06, 9897-0000040-06, 9897-0000050-06, 9897-0000060-06, 9897-0000070-06 |
|---|---|---|---|
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 110000 | 133000 | 160000 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | | | |
| - на первую ось | 12500 | 15000 | 18000 |
| - на вторую ось | 12500 | 15000 | 18000 |
| - на третью ось | 12500 | 15000 | 18000 |
| - на четвертую ось | 12500 | 15000 | 18000 |
| - на пятую ось | 12500 | 15000 | 18000 |
| - на шестую ось | 12500 | 15000 | 18000 |
| - на седьмую ось | 12500 | 15000 | 18000 |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН | 22065 | 27459 | 33343 |
| для транспортных средств модификаций: | 9897-0000030-07, 9897-0000040-07, 9897-0000050-07, 9897-0000060-07, 9897-0000070-07 | | |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 194000 | | |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | | | |
| - на первую ось | 22000 | | |
| - на вторую ось | 22000 | | |
| - на третью ось | 22000 | | |
| - на четвертую ось | 22000 | | |
| - на пятую ось | 22000 | | |
| - на шестую ось | 22000 | | |
| - на седьмую ось | 22000 | | |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН | 39227 | | |
| Подвеска (описание) | зависимая, пневматическая или рессорно-балансирная, или гидравлическая | | |
| Рулевое управление (описание) | саморегулирующееся с самоустанавливающимися колесами двух, трех или четырех осей (в различных комбинациях могут быть первая, вторая, четвертая, пятая, шестая, седьмая) или без него; сочлененное рулевое управление двумя, тремя, четырьмя, пятью, шестью или всеми осями, или без него; все возможные комбинации сочетания саморегулирующегося и сочлененного рулевого управления | | |
| - рулевой механизм (тип) | - | | |

Приложение № 1

| | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------------|
| Тормозные системы | | | |
| Рабочая (описание) | | пневматическая, двухпроводная, с АБС (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа | |
| Стояночная (описание) | | механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес третьей, четвертой, пятой или второй, третьей, четвертой, или первой, второй, третьей, или второй, третьей, четвертой, пятой, или первой, второй, третьей, четвертой, или всех осей | |
| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
| | 11R22,5 | 148/145 | K |
| | 12R22,5 | 152/148 | L |
| | 10.00R20 | 146/143 | K |
| | 11.00R20 | 150/146 | K |
| | 12.00R20 | 156/153 | J |
| | 215/75R17,5 | 135/133 | J |
| | 235/75R17,5 | 143/141 | J |
| | 365/80R20 | 152 | K |
| | 425/85R21 | 156 | G |
| | 385/65R22,5 | 160 | K |
| | 425/65R22,5 | 165 | K |
| 445/65R22,5 | 168 | K | |
| Оборудование транспортного средства | | <ul style="list-style-type: none"> - запасное колесо (одно или два); - противооткатные упоры; - трапы с механическим или гидравлическим приводом; - приставные угловые аппарели (для модификаций 9897-0000040-01, 9897-0000040-02, 9897-0000040-03, 9897-0000040-04, 9897-0000040-05, 9897-0000040-06, 9897-0000040-07, 9897-0000050-01, 9897-0000050-02, 9897-0000050-03, 9897-0000050-04, 9897-0000050-05, 9897-0000050-06, 9897-0000050-07, 9897-0000060-01, 9897-0000060-02, 9897-0000060-03, 9897-0000060-04, 9897-0000060-05, 9897-0000060-06, 9897-0000060-07); по заказу: топливный бак | |

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

Ю.А. Шишановская

(инициалы, фамилия)