

TC RU E-RU.AЖ04.00430

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	грузовая бортовая платформа, с дугами и влагозащитным тентом, с комплектом противопожарного оборудования
Назначение	для патрулирования, доставки противопожарного оборудования к месту возникновения лесного низового пожара и проведения работ по его тушению
Кабина	пятиместная, трехдверная
Габаритные размеры, мм	
– длина	4847
– ширина	1990
– высота	2355
База, мм	2550
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1465
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1995 - 2015
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3070
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на первую ось	1435
– на вторую ось	1635
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	—
Двигатель внутреннего сгорания	
(марка, тип)	ЗМЗ-40911, четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2693
- степень сжатия	9.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85-00	82.5 (4250)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	198.0 (2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	
Блок управления (маркировка)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением Bosch, M 17.9.71 0 261 S09 086
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237
Воздушный фильтр(тип, маркировка)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	220600-1109210-00
Система зажигания (тип)	
Катушка (модуль) зажигания	микропроцессорная МЗАТЭ-2, 3032.3705000; ПО Север, 405.3705000;
(маркировка)	СОАТЭ, 405.3705000-10 две, двухвыводные
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC; ООО "РобертБощСаратов", АУ14ДВРМ
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов Экомаш, ЭМ.095.1206010-50, ЭМ.095.1206010-55; МобилГазСервис, МГС-1206009-50, МГС.1206009-51
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	БЗА, 220695-1201010-51; ТехноКом, 220695-1201010-50
– 2 ступень	БЗА, 330365-1202008-51; ТехноКом, 330365-1202008-50

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		УАЗ или ЗМЗ, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)		Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением			
- число передач и передаточные числа		вперед - 5, назад - 1			
		I	II	III	IV
		3.830	2.167	1.292	1.000
					V
					0.795
					3.X
					3.520
Раздаточная коробка (тип)		УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста			
- число передач и передаточные числа		2			
		высшее - 1.00			
		низшее - 1.94			
Главная передача (тип)		ГАЗ или УАЗ, одинарная, коническая			
- передаточное число		4.625			
Подвеска					
Передняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип)		"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"			
Тормозные системы					
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил		гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС	
		тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные			
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)		трансмиссионный тормоз барабанного типа			
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		обозначение категории скорости
		225/75 R16	104 (минимальный)		P (минимальная)
Оборудование транспортного средства		противопожарное оборудование в составе: лебедка ручная, емкость для воды, мотопомпа высоконапорная самовсасывающая, рукава пожарные, тубус-смеситель, твердый смачиватель (картридж), аппарат зажигательный, установка противопожарная высокого давления, бензопила, ранцы противопожарные, установка лесопожарная ранцевая, универсальные фильтрующие малогабаритные самоспасатели, лопаты, топоры-мотыги, хлопушки пожарные, ящики секционные; оборудование шасси: устройство вызова экстренных оперативных служб			

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В. С. Солнцев

(инициалы, фамилия)