

TC RU E-RU.AB58.00846

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для мод. базового ТС/шасси 3309?, C4?R1?, C4?R3?, C41RB3, C4?R92, C4?R02, 3897-00000??-??, 27846?, 2784E?, 27845?) 4x4 / все (для мод. базового ТС/шасси 3308?, 3897-00000??-??, 27844?, 27847?, 27849?)
Схема компоновки транспортного средства	капотная для мод. базового ТС/шасси 3309?, 3308?, C4?R??, (кроме C4?R9?, C4?R0?), 3897-00000??-??, 27846?, 2784E?, 27844?, 27847?, 27849?, 27845? полукапотная для мод. базового ТС/шасси C4?R9?, C4?R0?
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства	471910, 371920, 471950, 471930, 471960, 271940, 471920, 371950, 371960 - фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее; 47191A, 37192A, 47195A, 47193A, 47196A, 27193A, 27194A, 47192A, 37195A, 37196A - фургон изотермический или рефрижератор, с грузоподъемным бортом и/или ХОУ (холодильно-отопительная установка) или без таковых, с боковой дверью или без нее; 47196B, 27194B, 47192B, 37195B, 37196B - фургон для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий с задней и (или) боковыми дверями, с холодильной установкой и (или) с грузоподъемным бортом или без них; 47192C, 37195C, 37196C - бортовая платформа с тентом или без него, или с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него; 47191D, 37192D, 47195D, 47193D, 47196D, 27193D, 27194D, 47192D, 37195D, 37196D - фургон с окнами/дверями - автомагазин; 47191E, 37192E, 47195E, 47193E, 47196E, 27193E, 47192E, 37195E, 37196E - фургон с окнами/дверями - автомастерская, автолаборатория с отсеком для размещения до 7-ти сидений, с перегородкой грузового отсека или без нее, с грузоподъемным бортом или без него; 47191F, 37192F, 47195F, 47193F, 47196F, 27193F, 47192F, 37195F, 37196F - бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе бурильно-крановые машины и многофункциональные краны-манипуляторы; 47191G, 37192G, 47195G, 47193G, 47196G, 27193G, 47192G, 37195G, 37196G - специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном-манипулятором (КМУ) или без него; 47191H, 37192H, 47195H, 47193H, 47196H, 27193H, 47192H, 37195H, 37196H - автогидроподъемник (АГП); 47191J, 37192J, 47195J, 47193J, 47196J, 27193J, 27194J, 47192J, 37195J, 37196J - фургон с окнами/дверями для перевозки животных с грузоподъемным бортом или без него; 47191L, 37192L, 47195L, 47193L, 47196L, 27193L, 47192L, 37195L, 37196L - фургон с окнами/дверями для временного проживания людей (автодом); 47191M, 37192M, 47195M, 47193M, 47196M, 27193M, 47192M, 37195M, 37196M - фургон с окнами/дверями - автомастерская, с отсеком для размещения до 7-ти сидений, с перегородкой грузового отсека или без нее, с бортовой платформой и с краном-манипулятором (КМУ) или без таковых. 47196N, 47192N, 37195N, 37196N - самосвал с краном-манипулятором или без него;

Приложение № 1

Исполнение загрузочного пространства (Продолжение)	47196W – специальная платформа для установки сменных кузовов с само погрузкой (мультилифт) и краном-манипулятором или без таковых; 47196Z, 27193Z, 47192Z, 37195Z, 37196Z, 47191Z, 37192Z, 47195Z, 47193Z, 27194Z – фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс, с грузоподъемным бортом или без него; 271943, 271941, 27194E, 27194L, 27194Z на базе TC C45R?2, C46R?2 – цельнометаллический фургон (с грузоподъемным бортом или без него), несущего типа, две боковые двери кабины, одна боковая дверь сдвижного типа (или без нее) справа и одна двустворчатая распашного типа сзади, с окнами или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с 1...6 сидениями в фургоне, используемыми исключительно во время стоянки
Назначение	?719?0, ?719?C – для перевозки грузов различного назначения; ?719?A – для перевозки скоропортящихся грузов; ?719?B – для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий; ?719?D – для выездной торговли (автомагазин, автолавка); ?719?E – автомастерская или автолаборатория, для размещения и/или перевозки оборудования мастерской/лаборатории, для перевозки рабочих бригад; ?719?M – автомастерская или автолаборатория, для погрузки, перевозки и разгрузки оборудования и грузов различного назначения, для перевозки рабочих бригад; ?719?H – для подъема людей для выполнения высотных работ; ?719?G – предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей и другой мобильной техники (автовоз, автоэвакуатор); ?719?F – кран-манипулятор или бурильно-крановая машина или многофункциональный кран-манипулятор, для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, для проведения высотных работ, для проведения бурильных работ; ?719?J – автомобиль для перевозки животных; ?719?L – для временного проживания людей во время стоянки (автодом); ?719?W – для перевозки сменных контейнеров, в том числе для проведения погрузо-разгрузочных работ (в исполнении с краном-манипулятором); ?719?N – для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты; ?719?Z – передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной; 271943 – грузопассажирский автомобиль с грузоподъемным бортом или без него; 271941 – автомобиль специальных служб (МЧС, МВД, пожарный, газовый и т. п.)

Приложение № 1

Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная для мод. базового ТС/шасси 3309?, 3308?, 3897-00000??-?? или цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная, расширенная с двумя спальными местами для мод. базового ТС/шасси 278468, 278478 или цельнометаллическая, двухрядная, двух- или четырехдверная, пятиместная для мод. базового ТС/шасси 3897-00000??-??, 27844К, 278449, 27849К, 278479, 27846К, 278469, 2784Е9 или цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная для мод. базового ТС/шасси С41R??, С45R??, 278452 или цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная (со спальным местом на крыше или без) для мод. базового ТС/шасси 278452 или двухдверная, однорядная, двухместная, расширенная со спальными местами или двухдверная, однорядная, трехместная, расширенная со спальными местами для мод. базового ТС/шасси 278452 или цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная, для мод. базового ТС/шасси С42R??, С46R??
--------	---

для модификаций:	47191?, 47192?	37192?, 37195?, 37196?
Габаритные размеры, мм		
– длина	5815...9620	5967...9250
– ширина	2210...2550 (2210...2600*)	2270...2550 (2270...2600*)
– высота		2350...4000
База, мм		3770, 4400, 4570, 5070
Колея передних / задних колес, мм	1630...1643/1690	1820/1770 (1800/1690 – для баз. ТС/шасси 33086, 3897-0000010-25, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32, 278478, 27849К, 278479)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3450...8020	3800...7850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8180	6350...6540 (8000 – для баз. ТС/шасси 33086, 3897-0000010-25, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32, 278478, 27849К, 278479)
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2180...2230 6000...6050	2870 (2340...2540 – для баз. ТС/шасси 33086, 3897-0000010-25, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32, 278478, 27849К, 278479) 3800 (5540...5660 – для баз. ТС/шасси 33086, 3897-0000010-25, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32, 278478, 27849К, 278479)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

*-только для мод. ?719?А

Приложение № 1

для модификаций:	47195?	47196?	47193?
Габаритные размеры, мм			
– длина	6045...11000	6045...9200	7695...11000
– ширина	2225...2550 (2225...2600*)		2416...2550 (2416...2600*)
– высота	2335...4000		
База, мм	3770...5770	3770, 4515	5150...5770
Колея передних / задних колес, мм	1740/1690		1980/1690
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3550...8550	4000...8550	4050...9850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8700		10000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2650 6600		3500 6700
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

*-только для мод. ?719?A

для модификаций:	27193?	27194?
Габаритные размеры, мм		
– длина	6114...8200	6207 ¹ 6907 ¹
– ширина	2068...2550 (2068...2600*)	2068 ²
– высота	2140...4000	2376 ... 2753 ³
База, мм	3745...4245	3745 3950
Колея передних / задних колес, мм	1750/1560	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2250...4450	2530...4450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600	4600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1650 3300	1650 3300
Максимальная масса прицепа, кг	Буксировка прицепа не предусмотрена	

*-только для мод. ?719?A

¹- увеличивается на 200 мм при наличии задней подножки и/или грузоподъемного борта²- увеличивается до 200 мм при наличии боковой подножки³- увеличивается на 350 мм при наличии кондиционера или СГУ

Приложение № 1

для модификаций базового ТС/шасси:	3309, 3897-0000010-05, 3897-0000010-07, 3897-0000010-09, 27846?, 2784Е?	33098, 3897-0000010-30, 3897-0000010-27, 3897-0000010-19, 27846?, 2784Е?			33088, 33086, 3897-0000010-24, 3897-0000010-25, 3897-0000010-26, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32, 27847?, 27844?, 27849?		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Д-245.7Е5		ЯМЗ - 53443				
	четырехтактный дизель						
- количество и расположение цилиндров	4, рядное						
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750		4433				
- степень сжатия	17.0		17.5				
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92.2 (2200)		109.5 (2300)				
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417 (1100...2100)		490 (1200...2100)				
Топливо	дизельное						
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением						
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH, EDC17CV54EDC17CV44						
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH,				ЯЗДА	Robert Bosch GmbH,	
	CB28 (CRS)	0 445 0 20 110 (CR/CP 3HS3/ L110/30-789S)	CR/CP 4N1/ L50/20 (0445 020 540)	CP3.3 NH-MD	531	0 445 020 110 (CR/CP 3HS3/ L110/30-789S)	CR/CP 4N1/ L50/20 (0 445 540)
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH,						
	CRIN 3-18 (CRS)	CRIN 3 (CRS) (0 445 120 178)	CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	CRIN 3 (CRS) (0 445 120 178)		CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505 или БЗА ТКР 6.5.1-17.01	ЯМЗ C13 ?????	ЯМЗ C13 ?????	Borg Warner, S1B или ТКР 50		ЯМЗ C13 ?????	ЯМЗ C13 ?????
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098 -1109010 с сухим бумажным элементом						

Приложение № 1

для модификаций базового ТС/шасси:	3309, 3897-0000010-05, 3897-0000010-07, 3897-0000010-09, 27846?, 2784E?	33098, 3897-0000010-30, 3897-0000010-27, 3897-0000010-19, 27846?, 2784E?			33088, 33086, 3897-0000010-24, 3897-0000010-25, 3897-0000010-26, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32, 27847?, 27844?, 27849?	
с двигателями:	Д-245.7Е5	ЯМЗ - 53443				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, совмещенный с фильтром твердых частиц или без фильтра твердых частиц					
Нейтрализаторы (маркировка)						
- 1 ступень	МГС.3309. 1206004-10 или 3309.1206004-11	C41R13. 1206004-02 или C41R13. 1206004-03	C41R3 3. 120600 5	C41R13. 1206004 или C41R13. 1206004-01	33088. 1206004 или МГС. 33088. 1206004-01	33088. 1206005
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем					
- 1 ступень	C41R13-1201008	C41R13-1201008 или C41R33-1201008		C41R13-1201008	33088-1201008-20	33088-1201008-20
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором	-		в едином корпусе с нейтрализатором	-	

для модификаций базового ТС/шасси:	C41R13, C41R33, C42R33, 27845?	C41R11, C41R31, 27845?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53443	Huadong (HD), ISF3.8s5154; Cummins, ISF3.8s5154
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4433	3760
- степень сжатия	17.5	17.2
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	109.5 (2300)	112 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	490 (1200...2100)	491 (1200...1900)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44	Continental, CM2220
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 NH-MD или ЯЗДА, 531	Bosch, CP4
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, S1B или Турботехника ТКР 50	CZ C13
		Holset, HE200WG

Приложение № 1

для модификаций базового ТС/шасси:	C41R13, C41R33, C42R33, 27845?		C41R11, C41R31, 27845?
с двигателями:	ЯМЗ, 53443		Huadong (HD), ISF3.8s5154; Cummins, ISF3.8s5154
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор совмещенный с фильтром твердых частиц		нейтрализатор совмещен с глушителем
Нейтрализаторы (маркировка)	C41R13.1206004 или C41R13.1206004-01	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02	C41R11.1206008
Глушители (маркировка)	C41R13-1201008	C41R13-1201008 или C41R33-1201008	C41R11.1206008
Фильтр твердых частиц	C41R13.1206004 или C41R13.1206004-01	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02	-

для модификаций базового ТС/шасси:	C41R16, C41R36, C42R36, 27845?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53444
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное
- степень сжатия	4430
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	12
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	110 (2300)
Топливо	490 (1200...2000)
Система питания (тип)	сжатый природный газ
Блок управления (маркировка)	компримированный природный газ
Форсунки (тип, маркировка)	впрыск топлива
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Westport, WP-580
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Nikki, P30Q250
Система зажигания (тип)	Borg Warner, B1CG
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	33098-1109010 сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом
Свечи (маркировка)	электронная, бесконтактная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ME-52-78
Нейтрализаторы (маркировка)	YR6 SII3320
Глушители (маркировка)	глушитель и нейтрализатор
	C41R16. 1206005
	33106-1201008

Приложение № 1

для модификаций базового ТС/шасси:	C41RB3, 27845?		C41R13, C41R33, C42R33, 27845?	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53445			
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	4433			
- степень сжатия	17.5			
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	124.2 (2300)			
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	662 (1200...1600)			
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44	EDC17CV44 (0 281 020 446)	EDC17CV44	EDC17CV44 (0 281 020 446)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 NH-MD	Bosch, CR/CP4N1/L50/20 (0 445 020 540)	Bosch, CP3.3 NH-MD	Bosch, CR/CP4N1/L50/20 (0 445 020 540)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3	Bosch, CRIN3-20BL (0 445 120 460)	Bosch, CRIN 3	Bosch, CRIN 3-20BL (0 445 120 460)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C13	CZ C13 ????? или ЯМЗ C13 ?????	CZ C13	CZ C13 ????? или ЯМЗ C13 ?????
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор совмещенный с фильтром твердых частиц или глушитель и нейтрализатор			
Нейтрализаторы (маркировка)	C41RB3. 1206004	C41RB3. 1206005	C41R13. 1206004-03 или C41R13. 1206004-02	C41R33. 1206005
Глушители (маркировка)	C41RB3-1201008		C41R13-1201008 или C41R33-1201008	
Фильтр твердых частиц	C41RB3. 1206004	-	C41R13. 1206004-03 или C41R13. 1206004-02	-

Приложение № 1

для модификаций базового ТС/шасси:	C41R92, C42R92, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Huadong (HD), ISF2.8s5161P; Cummins, ISF2.8s5161P
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2776
- степень сжатия	16.9
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110 (3400)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	320 (1400...3000)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch. CR/CP1H3
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	C41R92.1109010 с бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска	A21R22-1109196-10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	A21R32.1206008
Глушители (маркировка)	A21R32-1201008-20
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004

для модификаций базового ТС/шасси:	3309, 33098, 33088, 33086, 3897-00000??-??, 27844?, 27849?, 27847?, 27846?, 2784Е?
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I -	6.555
II -	3.933
III -	2.376
IV -	1.442
V -	1.000
З.Х. -	5.735
Раздаточная коробка (тип) (только для мод. 33088, 33086)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	2
— высшее	1.00
— низшее	1.982
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число	4.556 - для мод. базового ТС/шасси 33098, 33086, 3309, 3897-00000??-??, 27849?, 27847?, 2784Е? 5.125 - для мод. базового ТС/шасси 33088, 3897-00000??-??, 27844?

Приложение № 1

для модификаций базового ТС/шасси:	C4?R1?, C4?R3?, 27845?	C41RB3, 27845?	C4?R92, C4?R02
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
число передач и передаточные числа	вперед -5, назад -1		
I -	6.555		4.050
II -	3.933		2.340
III -	2.376		1.395
IV -	1.442		1.000
V -	1.000		0.849
З.Х. -	5.735		3.510
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	3.9 с шинами 245/70R19.5, 4.556 с шинами 8.25R20	3.9	4.3

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. базового ТС/шасси 3309, 33098, C4?R1?, C4?R3?, C41RB3, 3897-00000??-??, 27846?, 2784E?, 27845?); независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости для мод. базового ТС/шасси C4?R92, C4?R02 ;
Задняя (описание)	для мод. базового ТС/шасси 3309?, 33098, 33086, 3897-00000??-??, 27846?, 2784E?, 27849?, 27847? : зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах. для мод. базового ТС/шасси 33088, 3897-00000??-??, 27844? : зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами для мод. базового ТС/шасси C4?R92, C4?R02 : зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; для мод. базового ТС/шасси C4?R1?, C4?R3?, 27845? : зависимая на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости для мод. базового ТС/шасси C41RB3, 27845? : зависимая, пневматическая, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

для модификаций базового ТС/шасси:	3309?, 3308?, 3897-00000??-??, 27846?, 2784E?, 27849?, 27847?, 27844?	C4?R1?, C4?R3?, C41RB3, 27845?	C4?R92, C4?R02
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"	«шестерня-рейка»	

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	для мод. базового ТС/шасси 3309?, 3308?, 3897-00000??-??, 27846?, 2784Е?, 27849?, 27847?, 27844?: с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; для мод. базового ТС/шасси С4?R92, С4?R02: гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа или гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа; для мод. базового ТС/шасси С4?R1?, С4?R3?, 27845?: пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа; для мод. базового ТС/шасси С4?R1?, С4?R3?, С41RB3, 27845?: пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	для мод. базового ТС/шасси 3309, 33098, 3897-00000??-??, С4?R92, С4?R02, 27846?, 2784Е?: механический привод к тормозным механизмам задних колес; для мод. базового ТС/шасси 3308?, 3897-00000??-??, 27849?, 27847?, 27844?: трансмиссионный тормоз с механическим приводом; для мод. базового ТС/шасси С4?R1?, С4?R3?, С41RB3, 27845?: тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (описание)	моторный тормоз-замедлитель (для мод. базового ТС/шасси С41RB3, 27845?)

Шины			
Модификации базового ТС/шасси	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
3309, 33098, 3897-00000??-??, 27846?, 2784Е?	8.25 R20	130/128	J
33088, 3897-00000??-??, 27844?	12.00 R18	130	J
33086, 3897-00000??-??, 27849?, 27847?	8.25 R20	125/122	J
С4?R92, С4?R02	185/75R16C	104/102	N
С4?R1?, С4?R3?, 27845?	8.25R20	130/128	K
С4?R1?, С4?R3?, 27845?	245/70R19.5	136/134	K
С41RB3, 27845?	265/70R19.5	136/134	K

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для ?719?G, ?719?H; цветографическая схема, СГУ и специальный предупреждающий огонь синего цвета для 271941 в исполнении автомобилей МВД, МЧС, пожарных; устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; система регулирования давления воздуха в шинах (для мод. базового ТС/шасси 33088, 3897-00000??-??, 27844?); дневные ходовые огни (для мод. базового ТС/шасси С4?R92, С4?R02, С4?R1?, С4?R3?, С41RB3, 27845?); по заказу: стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, оборудование для автономного энергоснабжения, отопители, кондиционер, перегородка грузового отсека, отопительно-вентиляционное оборудование, сиденья, переговорное устройство, люки, фара-искатель, устройства внешнего освещения, приспособления для крепления грузов при отсутствии перегородки кабины, навигационное оборудование, багажники на крыше, лестницы на крышу; холодильная установка (хладагент R134A) - для ?719?A, ?719?B; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки – для ?719?M, ?719?E; грузоподъемный борт - для ?719?0, ?719?A, ?719?B, ?719?C, ?719?E, ?719?J, ?719?Z, ?719?3, ?719?1, ?719?L; оборудование для временного проживания людей – для ?719?L; трапы, лестницы, оборудование для перевозки животных – для ?719?J; аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для ?719?Z; витрины – для ?719?D; КМУ – для ?719?M, ?719?F, ?719?G, ?719?N, ?719?W; лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры – для ?719?G; бурильно-крановое оборудование, грейферы, захваты, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для ?719?F; внутреннее освещение, перегородки грузового отсека – для ?719?B, ?719?D, ?719?E, ?719?J, ?719?Z, ?719?3, ?719?1, ?719?L, ?719?M; по заказу: защита от разбрызгивания из-под колес (для мод. базового ТС/шасси 3309, 33098, С4?R?3, С4?R?1, С4?R?6, 3897-00000??-??, 27846?, 2784E?, 27845?), устройство ограничения максимальной скорости (для мод. базового ТС/шасси 33098, 3897-00000??-??, 27846?, 2784E? с дв. ЯМЗ, С4?R?3, С4?R?6, 27845?), лебедка, второй топливный бак (для мод. базового ТС/шасси 33088, 3897-00000??-??, 27844?, 27849?, 27847?), коробка отбора мощности, предпусковой подогреватель, тахограф, трансформируемые сиденья второго ряда (для мод. базового ТС/шасси С42R??, С46R??, 27845?), система электронного контроля устойчивости (для мод. базового ТС/шасси С4?R92, С4?R02, С4?R1?, С4?R3?, С41RB3, 27845?)
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)