

TC RU E-CN.AB58.00690.II1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, объемная

Габаритные размеры, мм	
- длина	2114
- ширина	750
- высота	1100
База, мм	1415

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	281
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	356
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	137/219

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. тип 268MQ, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное
- количество и расположение цилиндров	2, вертикально
- рабочий объем цилиндров, см ³	400,0
- степень сжатия	11,1±0,5
- максимальная мощность, кВт (мин-1) измеренная в соответствии с Директивой ЕС 134/2014	29,5 (9500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1)	32,0 (7750)
Топливо	бензин с октановым числом не ниже 92

Система питания (тип)	одноточечный впрыск топлива
Блок управления (тип, маркировка)	BOSCH, MSE6.0
Форсунки (тип, маркировка)	F01R 00M 140
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CFMOTO ZX 0700-11100
Глушитель шума впуска (маркировка)	CFMOTO ZX e13 ZX 0700-11100
Система зажигания (тип)	транзисторная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	0700-178000
Свечи (маркировка)	CR8EI

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	BASF Catalysts (Guilin) Co., Ltd., 6NQA-021250
Глушители (маркировка)	e4 CFMOTO A00-02000

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
- число передач	вперед -6
- передаточные числа	
I -	2,500
II -	1,800
III -	1,333
IV -	1,111
V	0,966
VI	0,851
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	3,857
- передаточное число промежуточной передачи	2,146

Подвеска	
Передняя (описание)	пружинная телескопическая вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятниковая, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
- рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	передний тормоз: однодисковый тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом с АБС; задний тормоз: однодисковый тормозной механизм с ножным гидравлическим приводом с АБС
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	120/70ZR17 M/C	160/60ZR17 M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	58	69
- обозначение категории скорости	W	W

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)