TC RU E-CN.MT30.00095

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости
Колесная формула /ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	с приводом на заднее колесо
Расположение двигателя	поперечное, в пределах базы
Количество мест для сидения	2
Рама	штампованная, сварная
Габаритные размеры, мм	
- длина	1920
- ширина	730
- высота	1020
База, мм	1180
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	80
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	230
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	60
- на заднюю ось	170
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ABM, ZHWEKI, FENGTIAN, SHENGQI, XIANGJIANG, JLM, SHEETA, MONDIAL, 1P39FMB четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения
- количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное
- рабочий объем цилиндров, см ³	47,8
- степень сжатия	8,8
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (в соответствии с ISO 4106:2004)	2,18 (7500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3,74 (4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	XIN KE, PZ16
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	e11 ZW50Q-2, с сухим бумажным фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	бесконтактная, с электронной системой управления (CDI)
Коммутатор (маркировка)	YX, JL1410, с электронном опережением зажигания
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	YX, JL1410
Свечи (маркировка)	LG, A7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, резонаторного типа с одним нерегулируемым встроенным трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	e11 ZW50Q-2
Глушители (маркировка)	e11 ZW50Q-2

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	многодисковое в масляной ванне		
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным переключением передач		
- число передач	вперед - 4, назад - нет		
- передаточные числа	I -	3.272	
	II -	1.937	
	III -	1.350	
	IV -	1.043	
Главная передача (тип)	цепная		
- передаточное число	2,533		
- передаточное число промежуточной передачи	3,722		
Подвеска			
Передняя (описание)	телескопическая вилка с двумя встроенными гидравлическими амортизаторами		
Задняя (описание)	пружинно-рычажная с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа		
- рулевой механизм (тип)	—		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)			
- переднее колесо:	барабанный тормозной механизм, с ручным приводом		
- заднее колесо:	барабанный тормозной механизм, с ножным механическим приводом		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки (минимальный)	обозначение категории скорости (минимальное значение)
- передняя	2.50-17	43	L
- задняя	2.75-17	47	
Оборудование транспортного средства	приборная панель с механическим указателем скорости, багажник, задний багажный кофр, задние боковые подножки с откидными площадками для груза, боковые дуги безопасности		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

О.В. Бибик

(инициалы, фамилия)