TC RU E-TR.MT15.00368

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4 / 8		
Исполнение загрузочного пространства	оборудование самосвальное (для модификации Т4), оборудование контейнеровозное (для модификации С4), платформа с бортами или без них, со стационарной или со сдвижной крышей или без нее, или закрытый фургон (для модификации V4), бортовая платформа (для модификации ОР4), оборудование щеповозное (для модификации Р4)		
Назначение	для перевозки сыпучих грузов (для модификации Т4), для перевозки контейнеров (для модификации С4), для перевозки различных грузов, кроме опасных (для модификации V4, ОР4), для перевозки щепы (для модификации Р4)		
Габаритные размеры, мм			
- длина	9330 - 16500		
- ширина	2285 - 2550		
- высота	2500 - 4000		
- погрузочная высота, мм	1100 - 1300 (для модификации С4)		
- максимально допустимая, мм	4000 (для модификации С4)		
База, мм	3200 - 5800 + 1310 - 2500 + 1310 - 1410 + 1310 - 2500		
Колея передних / задних колес, мм	1900 - 2140		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4100 - 14000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	49000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	9000		
- на вторую ось	9000		
- на третью ось	9000		
- на четвертую ось	9000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12748,65		
Подвеска			
Первой/второй/третьей/четвертой осей (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	саморегулирующийся механизм 4-ой оси		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с двухпроводным пневматическим приводом, с ABS / EBS, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанного типа		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес первой и второй или третьей и четвертой осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22,5	160	К
	385/55R22,5	160	К
	455/40R22,5	160	J
	435/50R19,5	160	J
	445/45R19,5	160	J
Оборудование транспортного средства	запасное колесо, устройства увязки, противооткатные башмаки		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А. В. Комаров

(инициалы, фамилия)