

ТС RU E-RU.MP03.01008

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	специализированная платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них (для 772217); цистерна чемоданообразного, круглого или эллипсного поперечного сечения (для 772218)
Назначение	перевозка различных грузов, строительной техники и материалов (для 772217); транспортирование и кратковременное хранение нефтепродуктов (для 772218)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	7425...8250
- ширина	2500...2550
- высота	2665...4000
База, мм	4200
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6470...7615
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6000 / 9500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5250; четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6700
- степень сжатия	17,3±0,3
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	178 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	937 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510 или 45 700 92 941
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	Cummins, 4378042 (A051E058) или 4378057 (A051K628)

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch или MF 395, или MFZ-430, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		ZF 6S1000TO; с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа		6-вперед, 1-назад	
I		6,75	
II		3,60	
III		2,12	
IV		1,39	
V		1,00	
VI		0,78	
VII		—	
VIII		—	
3.X.		6,06	
Главная передача (тип)		двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
- передаточное число		4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами	
Задняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)		«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров на переднюю и заднюю оси, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные	
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель	
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
		10,00R20	146/143 или 147/143
		11,00R20	150/146
		11R22,5	148/145
Оборудование транспортного средства		один или два проблесковых маячка автожелтого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для 772218); оборудование шасси: устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения скорости выполняет электронный блок управления двигателем), кондиционер (по заказу), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании	
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
		10,00R20	146/143 или 147/143
		11,00R20	150/146
		11R22,5	148/145
Оборудование транспортного средства		один или два проблесковых маячка автожелтого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для 772218); оборудование шасси: устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения скорости выполняет электронный блок управления двигателем), кондиционер (по заказу), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании	