

## TC RU E-RU.MJ26.00091

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| Колесная формула / ведущие колеса   | 4x4 / все  |                 |
| Схема компоновки транспортного средства   | полноприводная   |                 |
| Расположение двигателя  | переднее продольное  |                 |
| Тип кузова/количество дверей  | закрытый, цельнометаллический / три боковые одностворчатые двери и одна двустворчатая дверь задка        |                 |
| для модификаций:  | <b>19728-01</b>  | <b>19728-02</b> |
| Количество мест для сидения   | 11+1   | 12+1            |
| Пассажировместимость  | 11   | 12              |
| Габаритные размеры, мм  |  |                 |
| – длина   | 4363   |                 |
| – ширина  | 1940   |                 |
| – высота  | 2120...2750  |                 |
| База, мм  | 2300   |                 |
| Колея передних / задних колес, мм   | 1465 / 1465  |                 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  | 2055...2110  |                 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг   | 2880   |                 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1440 / 1440  |                 |
| Максимальная масса прицепа, кг  | буксировка прицепа не предусмотрена  |                 |
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b><br>(марка, тип)   | <b>ЗМЗ-40911,</b><br>четырёхтактный, с искровым зажиганием   |                 |
| - количество и расположение цилиндров   | 4, рядное  |                 |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>  | 2693   |                 |
| - степень сжатия  | 9.0  |                 |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ООН № 85  | 82.5 (4250)  |                 |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )  | 198.0 (2500)   |                 |
| Топливо   | бензин с октановым числом не менее 92  |                 |
| <b>Система питания</b> (тип)  | распределенный впрыск топлива с электронным управлением  |                 |
| Блок управления (маркировка)  | Bosch, M 17.9.71, 0 261 S09 086  |                 |
| Форсунки (тип, маркировка)  | Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237  |                 |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)  | УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом   |                 |
| Глушители шума впуска (маркировка)  | 220600-1109210-00  |                 |
| <b>Система зажигания</b> (тип)  | микропроцессорная  |                 |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)   | МЗАТЭ-2, 3032.3705000; ПО Север, 405.3705000;<br>СОАТЭ, 405.3705000-10 две, двухвыводные                 |                 |
| Свечи (маркировка)  | BRISK, DR17YC или ООО «РобертБошСаратов»,<br>АУ14ДВРМ  |                 |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>   | два глушителя, нейтрализатор отработавших газов  |                 |
| Нейтрализаторы (маркировка)   | Экомаш-КН, ЭМ.095.1206010-50 или ЭМ.095.1206010-55;<br>МобилГазСервис, МГС.1206009-50 или МГС.1206009-51 |                 |
| Глушители (маркировка)  |  |                 |
| - 1 ступень   | Баксан-Атозапчасть, 220695-1201010-51;<br>ТехноКом, 220695-1201010-50                                    |                 |
| - 2 ступень   | Баксан-Атозапчасть, 220695-1202008-51;<br>ТехноКом, 220695-1202008-50                                    |                 |

## Приложение № 1

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>Трансмиссия</b>   | механическая   |              |
| Сцепление (марка, тип)   | ЗМЗ, сухое, однодисковое   |              |
| Коробка передач (марка, тип)                                     | Baic International Corporation,<br>255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением  |              |
| число передач и передаточные числа                               | вперед - 5, назад - 1  |              |
| I -  | 3.830  |              |
| II -   | 2.167  |              |
| III -  | 1.292  |              |
| IV -   | 1.000  |              |
| V -  | 0.795  |              |
| 3.X. -   | 3.520  |              |
| Раздаточная коробка (тип)  | УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста   |              |
| число передач и передаточные числа                               | 2  |              |
| высшее -   | 1.00   |              |
| низшее -   | 1.94   |              |
| Главная передача (тип)   | УАЗ или ГАЗ, одинарная, коническая   |              |
| - передаточное число   | 4.625  |              |
| <b>Подвеска</b>  |  |              |
| Передняя (описание)  | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости  |              |
| Задняя (описание)  | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами  |              |
| <b>Рулевое управление (описание)</b>                             | с гидроусилителем  |              |
| - рулевой механизм (тип)   | "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"  |              |
| <b>Тормозные системы</b>   |  |              |
| Рабочая (описание)   | гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям; с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные  |              |
| Запасная (описание)  | каждый контур рабочей тормозной системы  |              |
| Стояночная (описание)  | трансмиссионный тормоз барабанного типа  |              |
| <b>Шины</b>  |  |              |
| - обозначение размера  | 225/75 R16   | LT225/75 R16 |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 104 (минимальный)  | 115/112      |
| - обозначение категории скорости                                 | P (минимальная)  | S            |
| <b>Оборудование транспортного средства</b>                       | устройство вызова экстренных оперативных служб, аварийно-вентиляционный люк, подножка служебной двери, оборудование согласно требованиям пункта 1.16 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 (включающее по меньшей мере: устройство подачи звукового сигнала при движении задним ходом, электрообогрев зеркал, громкоговорящую установку, 2 аптечки, 2 огнетушителя и т.д.); по заказу: тахограф, кондиционер, отопитель, проблесковый маячок желтого цвета |              |

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

К.А. Михайлин

(инициалы, фамилия)