

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН №№ 46-02, 46-04	одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудо- вания «САТР-ФОНД» Межотрасле- вого Фонда «Сертификация автотранс- порта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P4 с 29.04.2019 г. по 28.04.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00049.P2 с 13.09.2018 г. по 12.09.2021 г.
	одобрение типа, Акмолинский филиал органа по под- тверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Нацио- нальный центр экспертизы и сертифи- кации», KZ.O.01.0317, Российская Федерация	TC KZ K-KZ.0317.00013 с 24.12.2018 г. по 23.12.2021 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответствен- ностью «Завод СпецАгрегат», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AЖ04.B.01530/19 с 01.07.2019 г. по 30.06.2023 г.
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - «G») (экологический класс 5)	одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудо- вания «САТР-ФОНД» Межотрасле- вого Фонда «Сертификация автотранс- порта САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P4 с 29.04.2019 г. по 28.04.2022 г., TC RU K-RU.MT02.00049.P2 с 13.09.2018 г. по 12.09.2021 г.
	одобрение типа, Акмолинский филиал органа по под- тверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества «Нацио- нальный центр экспертизы и сертифи- кации», KZ.O.01.0317, Российская Федерация	TC KZ K-KZ.0317.00013 с 24.12.2018 г. по 23.12.2021 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (с учетом примечания 14 к таблице приложения № 2 к ТР ТС 018/2011); Правила ООН № 51-02	_____"	_____"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	_____"	_____"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответствен- ностью «Завод СпецАгрегат», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AЖ04.B.01531/19 с 01.07.2019 г. по 30.06.2023 г.

ТС RU E-RU.AЖ04.00418

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для транспортных средств на шасси 43253-G5, 5308-A5), 4x4 / все (для транспортных средств на шасси 43502-D5)		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	кузов с пожарно-техническим вооружением и с сосудами для огнетушащих веществ (цистерна для воды и бак для пенообразователя), по заказу для исполнений с однорядной кабиной: с отсеком боевого расчета с сидениями в количестве от 2 до 4, с боковыми дверьми и окнами (для 58815S, 58815R, 58815Z); платформа с аутригерами, опорно-поворотной частью и комплектом колен (для 4695B1)		
Назначение	доставка к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса огнетушащих веществ и тушение пожаров (для 58815S, 58815R, 58815Z); доставка к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, проведения спасательных работ на высоте до 32м (для 4695B1)		
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двух- или трехместная (для 58815S, 58815R, 58815Z, 4695B1) или цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шести- или семиместная, (для 58815S, 58815R, 58815Z)		
для транспортных средств на шасси	43253-G5	43502-D5	5308-A5
Габаритные размеры, мм			
– длина	7700...10800		
– ширина	2500...2550		
– высота	3200...3610		
База, мм	4200	4180	5600
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890	2050 / 2050	2075 / 1862 или 1842
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8500...15350	8400...12550	7500...14850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	13300...15500	12700	12540...15000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1 ось - 4745...6000 / 2 ось - 8255...9500	1 ось - 5300 / 2 ось - 7400	1 ось - 5000 / 2 ось - 7540...10000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Максимальная масса прицепа, кг			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5250; Cummins, ISB6.7E5285; Cummins, ISB6.7E5300; четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	6700		
- степень сжатия	17,3±0,3		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	178 (2500)	204 (2500)	215 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	937 (1300)	1007 (1300)	1087 (1300)
Топливо	дизельное		

Приложение № 1

Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 329)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510 или ФВ721.1109510-10 или ФВ725.1109510 или АН193344V или Fleetguard OptiAir1100 series (711091N) или Europicon, 45 700 92 941	
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	
Нейтрализаторы (маркировка)	система нейтрализации отработавших газов интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)	4378055 (A051E060), 4378042 (A051E058)	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430 или MF 395; сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S1000TO; ZF 9S1310TO, ZF 9S1315TO; с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа	6-вперед, 1-назад	9-вперед, 1-назад
пониженная передача	—	9,480
I	6,750	6,580
II	3,600	4,680
III	2,120	3,480
IV	1,390	2,620
V	1,000	1,890
VI	0,780	1,350
VII	—	1,000
VIII	—	0,750
3.X.	6,060	8,970
Раздаточная коробка (тип) (только для транспортных средств на шасси 43502-D5)	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
- число передач и передаточные числа	2	
	высшее	0,917 или 0,872
	низшее	1,662 или 1,593
Главная передача (тип)	двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом, или одноступенчатая, гипоидная	
- передаточное число	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22 или 3,91 или 4,3	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, или зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание) пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси

Вспомогательная

(износостойкая) (описание) моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для транспортных средств на шасси 43253	10,00R20	146/143 или 147/143	К или F или J
	11,00R20	150/146	К или J
	11R22,5	148/145	L или K
для транспортных средств на шасси 43502	425/85R21	146 или 156 или 160	J или K или G
	390/95R20		
для транспортных средств на шасси 5308	285/70R19,5	145/143	M

Оборудование транспортного средства

- светосигнальная громкоговорящая установка с проблесковыми маячками синего цвета; один, два или три проблесковых маячка синего цвета;
- фары-искатели; противооткатные упоры, лафетный ствол, комплект пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, насосная установка;
- по заказу: лебедка;
- оборудование шасси: устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, передние противотуманные фары;
- оборудование шасси по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, лебедка (для транспортных средств на шасси 43502)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В. С. Солнцев

(инициалы, фамилия)