

ТС RU E-RU.MP03.00948.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние				
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем				
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение грузозачного пространства	мусоровозное оборудование (для МКЗ-7017-Н2-03, МКЗ-7017-Н2-04); погрузочно-разгрузочное оборудование портального типа (для МКБ-7017-Н2-01, МКБ-7017-Н2-02)				
Назначение	для ручной или механизированной погрузки, уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки ТБО в местах утилизации (для МКЗ-7017-Н2-03, МКЗ-7017-Н2-04); для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с твердыми бытовыми отходами (для МКБ-7017-Н2-01, МКБ-7017-Н2-02)				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед				
	для типов	МКЗ-7017-Н2-03	МКЗ-7017-Н2-04	МКБ-7017-Н2-01	МКБ-7017-Н2-02
Габаритные размеры, мм					
- длина		6875...7221	6086...6517	6099	6485
- ширина		2300	2160		2300
- высота		2717	2932...2936		2932
База, мм		3430 или 3870		3430	3870
Колея передних / задних колес, мм		1655 / 1590			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		6520	5770	4494	4494
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		7500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
- на первую ось		2760			
- на вторую ось		5065			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		буксировка прицепа не предусмотрена			
Максимальная масса прицепа, кг					
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		HINO, N04C-UT; четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров		4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см³		4009			
- степень сжатия		17,0			
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ООН № 85		121 (2500)			
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)		464 (1400)			
Топливо		дизельное			
Система питания (тип)		Denso corporation, впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)			
Блок управления (маркировка)		DENSO, 89661-37M0?			
ТНВД (тип, маркировка)		Denso corporation, N1			
Форсунки (тип, маркировка)		Denso corporation, N1			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Honeywell, GT22			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Nippon Donaldson, 17700-7844, с бумажным фильтрующим элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)		интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)		SANGO, 7841			
Фильтр твердых частиц		интегрирован с глушителем			

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, CSF325, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MZZ6F, с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1	
I	6,369	
II	3,767	
III	1,966	
IV	1,355	
V	1,000	
VI	0,782	
3.X.	6,369	
Главная передача (тип)	гипоидная	
- передаточное число	4,625 или 4,875	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
Шины		
- обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
215/75 R17.5	126 / 124	M
Оборудование транспортного средства	- устройства освещения рабочей зоны; - оборудование шасси: кондиционер (по заказу), тахограф (по заказу), устройство вызова экстренных оперативных служб	

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия