

TC RU E-RU.MT35.00376.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3/6+1 (запасное); 3/12+1 (запасное)
Исполнение загрузочного пространства	цистерна усеченной (для мод. SF34, SF3U) или эллиптической (для мод. SF30, SF33, SF35, SF36, SF38, SF39, SF3E, SF3B) или цилиндрической формы (для всех, кроме мод. SF34, SF3U), объемом от 18 м ³ (18000 л) до 55 м ³ (55000 л)
Назначение	для транспортирования и временного хранения: SF30 - пищевых жидкостей; SF32 - сжиженных газов; SF33 - светлых нефтепродуктов; SF34 - порошкообразных продуктов, в том числе опасных; SF35 - окисляющих веществ и органических пероксидов; SF36 - токсичных веществ; SF38 - коррозионных и едких веществ; SF39 - прочих опасных веществ; SF3E - органических химических и нейтральных жидкостей; SF3B - темных нефтепродуктов; SF3U - сыпучих неопасных грузов, в том числе цемента
Габаритные размеры, мм	
— длина	8200...16000
— ширина	2550
— высота	3000...4000
База, мм	3500...9000+1310...1810+1310...1810
Колея передних / задних колес, мм	2040...2140 (с односкатной ошиновкой), 1960...2000 (с двускатной ошиновкой)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...18000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	41000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на первую ось	9000
— на вторую ось	9000
— на третью ось	9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	13730

Подвеска (описание)**Тормозные системы**

Рабочая (описание)

пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа, с АБС или TEBS

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам 2-ой и 3-ей осей

Приложение № 1

Шины

– обозначение размера	385/65 R22,5	425/85 R21	11,00R20
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	160	156	150/146
– обозначение категории скорости	K	G	K

Оборудование транспортного средства

устройство заземления, сливо-наливное оборудование, состоящее из трубопроводов, донных клапанов, запорной арматуры и системы управления донными клапанами, надпись «ОГНЕОПАСНО», бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушитель порошковый (для мод. для перевозки опасных грузов).

по заказу:

загрузочные горловины, разгрузочные устройства, запорно – регулирующая аппаратура, насос, компрессорная установка, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета

Номинальная вместимость цистерны, м³ (л.)от 18 м³ (18000 л) до 55 м³ (55000 л)

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.А. Никольский

инициалы, фамилия