

TC RU E-CN.MT30.00091

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для типа:	CM48	CM50
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости	
Колесная формула /ведущие колеса	2 x 1 / заднее	
Схема компоновки транспортного средства	с приводом на заднее колесо	
Расположение двигателя	поперечное, в пределах базы	
Количество мест для сидения	2	
Рама	штампованная, сварная	трубчатая сварная
Габаритные размеры, мм		
- длина	1860	1930
- ширина	725	700
- высота	1000	1050
База, мм	1175	1190
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	83	82
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	233	232
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось	88	93
- на заднюю ось	145	139
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SHAMP или LIFAN или CHARMING , 1P39FMA четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения	
- количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	48	
- степень сжатия	9.0 ± 0.1	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (в соответствии с Директивой 95/1/ЕС с изменениями 2006/27/ЕС)	2.0 (8000)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2.5 (5500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	карбюраторная	
Карбюратор (тип, маркировка)	PZ 19 или PZ12J	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	СТ 46207535640, с сухим бумажным фильтрующим элементом	
Система зажигания (тип)	бесконтактная, с электронной системой управления (CDI)	
Коммутатор (маркировка)	MD 006A-005 LC 170213A	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	34400-1P39FMA	
Свечи (маркировка)	TORCH, A7RTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель резонаторного типа с одним нерегулируемым встроенным двухкомпонентным каталитическим нейтрализатором	один глушитель резонаторного типа с одним нерегулируемым встроенным трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	e4-CARMING-CM70	
Глушители (маркировка)	e4-CARMING-CM70	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	СНАМР, многодисковое в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)	СНАМР, механическая, с ножным переключением передач	
- число передач	вперед - 4, назад - нет	
- передаточные числа	I -	3.273
	II -	1.938
	III -	1.350
	IV -	1.043
Главная передача (тип)	цепная	
- передаточное число	3.538	
- передаточное число промежуточной передачи	4.059	
Подвеска	Для типа:	
	СМ48	СМ50
Передняя (описание)	телескопическая вилка с двумя встроенными гидравлическими амортизаторами	
Задняя (описание)	пружинно-рычажная с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами	рычажная, маятникового типа, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа	
- рулевой механизм (тип)	—	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)		
- переднее колесо:	барabanный тормозной механизм, с ручным механическим приводом	
- заднее колесо:	барabanный тормозной механизм, с ножным механическим приводом	
Запасная (описание)	не применяется	
Стояночная (описание)	не применяется	
Шины	передняя	задняя
- обозначение размера	2.25-17	2.50-17
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки (минимальный)	38	43
- обозначение категории скорости (минимальное значение)	M	P
	Для типа:	
	СМ48	СМ50
Оборудование транспортного средства	приборная панель с механическим указателем скорости, багажник, задние боковые подножки с откидными площадками для груза	багажная решетка впереди сиденья водителя, площадки под багаж с защитной решеткой слева и справа от заднего колеса

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

О.В. Бибик

(инициалы, фамилия)