

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
— длина	4470
— ширина	1750
— высота	1650
База, мм	2905
Колея передних / задних колес, мм	1468 / 1466
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1260...1380
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1985...2000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на переднюю ось	940
— на заднюю ось	1160
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	2600
Максимальная масса прицепа*, кг	
— прицеп без тормозной системы	650
— прицеп с тормозной системой	—

для модификаций:	FS035L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 11189
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	1596
— степень сжатия	10.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	64.0 (5100)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	140.0 (3800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450009519 или 8450009053
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72370 (1118-1132010-20)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, H8201529018 или ТКА, H940, с сухим бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	8450020040

* — при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01.

для модификаций:	FS035L
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Север, 2111-3705010-02 (54.3705) или СОАТЭ, 2111-3705010-03 (043.3705) или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04

Свечи зажигания (маркировка)	ЭЗ, А17ДВРМ / А15ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK "SUPER", LR15YC-1 / LR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Экоальянс, 11189-1203008-10
Глушители (маркировка)	
- 1 степень	Faurecia, H542
- 2 степень	Faurecia, 845000
для модификаций:	FS045L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ВАЗ, 21129, четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1596
- степень сжатия	10.45
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	78.0 (5800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	148.0 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450009524
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72365 или Delphi, 28346052В или 28346052 (21127-1132010)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, H8201529018 или ТКА, H940, с сухим бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	8450020040
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DYNATEC, 2112-3705010-11 или Север, 2112-3705010-13 или COATЭ, 2112-3705010-12 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15
Свечи (маркировка)	ЭЗ, АУ17ДВРМ/АУ15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC-1/DR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Экоальянс, 21129-1203008-10 или 21129-1203008-11
Глушители (маркировка)	
- 1 степень	Faurecia, H542
- 2 степень	Faurecia, 845000

для модификации:	FSA45L	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 21129 CNG, четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596	
– степень сжатия	10.45	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	78.0 (5800)	69 (5800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	148.0 (4200)	135 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	сжатый природный газ
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450090655	ИТЭЛМА, 8450090658
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72365 или Delphi, 28346052B или 28346052 (21127-1132010)	BRC IN03 MY09
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, H8201529018, с сухим бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	8450020040	
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DYNATEC, 2112-3705010-11 или Север, 2112-3705010-13 или COATЭ, 2112-3705010-12 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15	
Свечи (маркировка)	ЭЗ, AY17ДВРМ/AY15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC-1/DR17YC-1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	Экоальянс, 21129-1203008-10	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Faurecia, H542	
- 2 ступень	Faurecia, 845000	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с тросовым или гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	3.727	3.727
II -	2.048	2.048
III -	1.321	1.321
IV -	0.971	0.935
V -	0.738	0.738
3.X. -	3.545	3.545
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	4.930	4.214

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем или без него

– рулевой механизм (тип)

"шестерня-рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- | | |
|--|------------|
| – обозначение размера | 185/65 R15 |
| – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 92 или 88 |
| – обозначение категории скорости | H или T |

Оборудование транспортного средства

подушка безопасности водителя, система вызова экстренных оперативных служб;

по заказу: электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроблокировка замков дверей, электроподогрев сидений, кондиционер, подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности, механизм регулировки сиденья водителя по высоте, аудиосистема, система навигации, бортовой компьютер, система помощи при парковке

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия