

TC RU E-RU.MT02.00286.P8

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический несущий универсал / 5 (задняя – двустворчатая)
Назначение	транспортные средства с предупреждающими огнями и нанесенными цветографическими схемами предназначены для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) (для мод. KS??5L) или 7 (первый ряд - 2, второй ряд - 3, третий ряд - 2) (для мод. RS0?5L)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4470
– ширина	1750...1756
– высота	1636...1654 (1670...1682 – с рейлингами, 1770 – с предупреждающими огнями)
База, мм	2905
Колея передних / задних колес, мм	1461...1469 / 1466

для модификаций:	KS??5L	RS0?5L
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1260...1450	1330...1370
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1750...1790	1810...1850
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	930	930
– на заднюю ось	1080	1080
Максимальная масса прицепа*, кг		
– прицеп без тормозной системы	650	650
– прицеп с тормозной системой	1300	1300
для модификаций:	?S035L	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 11189	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596	
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	64.0 (5100)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	140.0 (3800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

для модификаций:	?S035L
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450009519 или 8450009053 или 8450091250
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72370 (1118-1132010-20)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, H8201529018 или ТКА, H940, с сухим бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	8450020040
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Север, 2111-3705010-02 (54.3705) или СОАТЭ, 2111-3705010-03 (043.3705) или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04
Свечи (маркировка)	ЭЗ, А17ДВРМ / А15ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK "SUPER", LR15YC-1 / LR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Экоальянс, 11189-1203008-10 или 11189-1203008-11
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	Faurecia, H542
- 2 ступень	Faurecia, 845000
для модификаций:	?S045L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ВАЗ, 21129, четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1596
- степень сжатия	10.45
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	78.0 (5800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	148.0 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450009524 или 8450091251
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72365 или Delphi, 28346052В или 28346052 (21127-1132010)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, H8201529018 или ТКА, H940, с сухим бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	8450020040
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DYNATEC, 2112-3705010-11 или Север, 2112-3705010-13 или СОАТЭ, 2112-3705010-12 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15
Свечи (маркировка)	ЭЗ, АУ17ДВРМ/АУ15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC-1/DR17YC-1

Приложение № 1

для модификаций:	?S045L			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка) - 1 степень - 2 степень	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов Экоальянс, 21129-1203008-10 или 21129-1203008-11 Faurecia, H542 Faurecia, 845000			
для модификации:	KSA45L			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹) Топливо	BA3, 21129 CNG, четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное 1596 10.45 78.0 (5800) 148.0 (4200) бензин с октановым числом не менее 92			
			69 (5800)	135 (4200)
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) Форсунки (тип, маркировка)	сжатый природный газ впрыск топлива с электронным управлением ИТЭЛМА, 8450090655 Continental, 72365 или Delphi, 28346052B или 28346052 (21127-1132010)			
			ИТЭЛМА, 8450090658 BRC IN03 MY09	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка)	Renault, H8201529018, с сухим бумажным элементом 8450020040			
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)	электронная, со статическим распределителем DYNATEC, 2112-3705010-11 или Север, 2112-3705010-13 или COATЭ, 2112-3705010-12 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15 ЭЗ, AY17ДВРМ/AY15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC-1/DR17YC-1			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка) - 1 степень - 2 степень	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов Экоальянс, 21129-1203008-10 Faurecia, H542 Faurecia, 845000			
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа	механическая сухое, однодисковое, с тросовым или гидравлическим приводом с ручным управлением вперед – 5, назад – 1			
	I - II - III - IV - V - 3.X. -	3.727 2.048 1.393 1.097 0.892 3.545	3.727 2.048 1.321 0.971 0.795 3.545	3.727 2.048 1.321 0.935 0.738 3.545
Главная передача (тип) – передаточное число	цилиндрическая, косозубая 4.210 4.500 4.214 3.944			

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или без него
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
185/65 R15	88 или 92	T или H
195/55 R16	91	H
205/55R16	91	H или V

Оборудование транспортного средства

подушка безопасности водителя; система вызова экстренных оперативных служб

по заказу: электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроблокировка замков дверей, электроподогрев передних сидений, кондиционер, подушка безопасности переднего пассажира, боковые подушки безопасности, механизм регулировки сиденья водителя по высоте, аудиосистема, система навигации, бортовой компьютер, система помощи при парковке, специальные предупреждающие огни (для модификаций, предназначенных для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции))

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия