

TC RU E-RU.MT30.00080

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3/6+1 (для транспортных средств с односкатной ошиновкой); 3/12+1 (для транспортных средств с двускатной ошиновкой)		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с откидными боковыми и задними бортами (для 914280-01); металлическая платформа (для 914280-02); тентованный фургон с передним бортом-стенкой и задними дверями (для 914280-03)		
для модификаций:			
	914280-01	914280-02	914280-03
Габаритные размеры, мм			
- длина	11000...16500		
- ширина	2550		
- высота	2000...4000	1100...1500	3000...4000
База, мм	5000...8000 + 1310...1550 + 1310...1550		
Колея колес, мм	2000...2100 (для односкатной ошиновки); 1800...1900 (для двускатной ошиновки)		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...11000	4000...9000	5000...10000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	41000...50000		
Технически допустимая максимальная мас- са, приходящаяся на каждую из осей транс- портного средства, начиная с передней оси, кг	9000...12000 / 9000...12000 / 9000...12000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	13720		
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопи- ческими амортизаторами, или рессорная, балансирующая, с продольными реактивными штангами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС; тормозные меха- низмы всех колес барабанного или дискового типа		
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуля- торов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для транспортных средств с односкатной ошиновкой	385/55R22,5	160	К
	385/65R22,5	160	К
	425/65R22,5	165	К
	445/65R22,5	168	К
для транспортных средств с двускатной ошиновкой	10.00R20	149/146	К
	11.00R20	152/149	К
Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, устройства для крепления груза, противооткатные упоры, запасное колесо, площадка обслуживания тента		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

О.В. Библик

(инициалы, фамилия)