

TC RU E-RU.MT35.00346

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4 или 2/8
Исполнение грузочного пространства	металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортами и выдвижными стойками или металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортами или то же с защитным пологом или то же с каркасом и съемным тентом или тентованный фургон с металлическими передним бортом-стенкой и задней стенкой с распашными дверям или металлическая безбортовая платформа с настилом или без, или с контейнерными замками или без
Назначение	для перевозки различных грузов, для перевозки крупногабаритных, легковесных грузов с металлической бортовой платформой с откидными боковыми и задним бортами и выдвижными стойками или для перевозки контейнеров типо-размеров 1C, 1CC, 1A, 1AA

Для количества осей/колес	2/4	2/8
Габаритные размеры, мм		
– длина	6800...15000	
– ширина	2550	
	(3050 с выдвинутыми стойками)	
– высота (для контейнеровозов - погрузочная, максимальная допустимая)	1400...4000 (1400...1750, 4000)	
База, мм	4145...10460+1320...2050	
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050	1890/1890
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2900...9100	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23600...32500	23600...36500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6500...10000/6500...10000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно- сцепное устройство, даН	8900...14500	8900...16500

Подвеска (описание)

зависимая, балансирная рессорная

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухпроводная, привод пневматический на все колеса,
тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС
механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на
тормозные механизмы всех колес

Стояночная (описание)

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
двухскатная ошиновка	9.00R20	136/133	J
	10.00R20	146/143	K
	11.00R20	150/146	K
	275/70R22,5	148/145	M или L
	11R22,5	148/145	K
	385/55 R22,5	160/158	K или L
односкатная ошиновка	425/85R21	156	G
	385/65R22,5	160	K

Оборудование транспортного средства

-

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.А. Никольский

инициалы, фамилия