

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, с откидными задним бортом, или передним и задним бортами, или передним, задним и боковыми бортами, с колесными нишами или без них, или бортовая платформа с откидным задним бортом, с подъемной крышкой (для 82942K); фургон закрытого типа (наклоняющийся назад или неподвижный), с задней и/или передней, и/или боковой одно- или двустворчатой дверью, с боковым или верхним открыванием или откидная дверь-трап, с узлами крепления груза или без них (для 8294F1); рама с настилом или без него, со съемным каркасом и тентом или со съемной крышкой или без них, с местами для установки и крепления груза или без них, с задними опорными стойками или без них (для 8294P1)
Назначение	для перевозки грузов различного назначения (для 82942K); для перевозки самоходной техники и грузов различного назначения (для 8294F1); для перевозки техники (сварочных агрегатов, энергоустановок (ДГУ), насосных и компрессорных станций) и грузов различного назначения (для 8294P1)

Для модификаций:	82942K	8294P1	8294F1
Габаритные размеры, мм			
– длина	3440...6000	3065...6000	3000...5250
– ширина	1600...2550		1660...2100
– высота	810...1250	900 (max)	1660...2200
– высота с тентом, max	1090...2720	2800 (max)	–
База, мм		670...1300	
Колея колес, мм	1460...2280	1460...2265	1450...1875
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	220...600	170...600	250...600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		740...750	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		370...375 / 370...375	
Подвеска (описание)	независимая, резиножгутовая, на продольных рычагах или зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами		

Шины						
– обозначение размера	165/70 R13	175/70 R13	185/65 R14	205/75 R15	185/75 R16	185/75 R16C
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	79	82	86	97	92, 95	104
– обозначение категории скорости	N, T	T	H	Q	Q, T	Q

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	предохранительные тросы (цепи); по заказу: домкрат, таль ручная (лебедка) с кронштейном или без него, регулируемое по высоте дышло, запасное колесо с кронштейном крепления или без него, задние и/или передние опорные стойки, дополнительные узлы для установки и крепления груза, аппарели.
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

О.В. Бибик

(инициалы, фамилия)