

ТС RU E-RU.MP03.00971

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем (для транспортных средств на шасси 4320-4??1-??, 5557-4?51-??, 55571-4?51-??); капотная (кроме транспортных средств на шасси 4320-4??1-??, 5557-4?51-??, 55571-4?51-??)
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения (для 4672K1-10, 4672K1-11, 4672K2-10, 4672K2-11, 4672L3-10, 4672L3-11, 4672L1-10, 4672L2-10, 4672M5-10, 4672M5-11, 4672M1-10, 4672M1-11, 4672K4-10, 4672K4-11, 4672K3-10, 4672K3-11, 4672L5-10, 4672L5-11, 4672M6-10, 4672M6-11, 4672L4-10, 4672L4-11, 4672M2-10, 4672M2-11, 4672K1-01, 4672K1-01, 4672K2-01, 4672L3-01, 4672L1, 4672L2, 4672M5, 4672M5-01, 4672M1, 4672M1-01, 4672K4, 4672K4-01, 4672K3, 4672K3-01, 4672L5, 4672L5-01, 4672M6, 4672M6-01, 4672L4, 4672L4-01, 4672M2, 4672M2-01, 4672K1-20, 4672K1-21, 4672K2-20, 4672K2-21, 4672L3-20, 4672L3-21, 4672L1-20, 4672L2-20, 4672M5-20, 4672M5-21, 4672M1-20, 4672M1-21, 4672K4-20, 4672K4-21, 4672K3-20, 4672K3-21, 4672L5-20, 4672L5-21, 4672M6-20, 4672M6-21, 4672L4-20, 4672L4-21, 4672M2-20, 4672M2-21); цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос (для 4672K8, 4672K8-01, 4672K7, 4672K7-01, 4672L8, 4672L8-01, 4672L6, 4672L7, 4672M9-10, 4672M9-11, 4672M8-10, 4672M8-11, 4672K6, 4672K6-01, 4672K5, 4672K5-01, 4672L0, 4672L0-01, 4672M7-10, 4672M7-11, 4672L9, 4672L9-01, 4672M4, 4672M4-01, 4672K8-10, 4672K8-11, 4672K7-10, 4672K7-11, 4672L8-10, 4672L8-11, 4672L6-10, 4672L7-10, 4672M9, 4672M9-01, 4672M8, 4672M8-01, 4672K6-10, 4672K6-11, 4672K5-10, 4672K5-11, 4672L0-10, 4672L0-11, 4672M7, 4672M7-01, 4672L9-10, 4672L9-11, 4672M3, 4672M3-01); оборудование в составе: смесительного барабана с воронками для загрузки и выгрузки бетонной смеси, бака для воды с запорной арматурой и рукавами системы подачи воды в барабан (для 4672T1-01, 4672T1-02, 4672T2, 4672T3-01, 4672T3-02, 4672T4, 4672T5-01, 4672T5-02, 4672T6, 4672T7-01, 4672T7-02, 4672T8)
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи (для 4672K1-10, 4672K1-11, 4672K2-10, 4672K2-11, 4672K3-10, 4672K3-11, 4672K4-10, 4672K4-11, 4672L1-10, 4672L2-10, 4672L3-10, 4672L3-11, 4672L4-10, 4672L4-11, 4672L5-10, 4672L5-11, 4672M1-10, 4672M1-11, 4672M2-10, 4672M2-11, 4672M5-10, 4672M5-11, 4672M6-10, 4672M6-11); транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти (для 4672K1, 4672K1-01, 4672K2, 4672K2-01, 4672K3, 4672K3-01, 4672K4, 4672K4-01, 4672L1, 4672L2, 4672L3, 4672L3-01, 4672L4, 4672L4-01, 4672L5, 4672L5-01, 4672M1, 4672M1-01, 4672M2, 4672M2-01, 4672M5, 4672M5-01, 4672M6, 4672M6-01); транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды (для 4672K1-20, 4672K1-21, 4672K2-20, 4672K2-21, 4672K3-20, 4672K3-21, 4672K4-20, 4672K4-21, 4672L1-20, 4672L2-20, 4672L3-20, 4672L3-21, 4672L4-20, 4672L4-21, 4672L5-20, 4672L5-21, 4672M1-20, 4672M1-21, 4672M2-20, 4672M2-21, 4672M5-20, 4672M5-21, 4672M6-20, 4672M6-21); сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации (для 4672K5, 4672K5-01, 4672K6, 4672K6-01, 4672K7, 4672K7-01, 4672K8, 4672K8-01, 4672L0, 4672L0-01, 4672L6, 4672L7, 4672L8, 4672L8-01, 4672L9, 4672L9-01, 4672M4, 4672M4-01, 4672M7-10, 4672M7-11, 4672M8-10, 4672M8-11, 4672M9-10, 4672M9-11); вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей (для 4672K5-10, 4672K6-10, 4672K7-10, 4672K8-10, 4672L0-10, 4672L0-11, 4672L6-10, 4672L7-10, 4672L8-10, 4672L8-11, 4672L9-10, 4672L9-11, 4672M3, 4672M7, 4672M8, 4672M9); для приема дозированных компонентов бетонной смеси и последующего приготовления смеси, доставки готовой бетонной смеси и выгрузки ее потребителю (для 4672T1-01, 4672T1-02, 4672T2, 4672T3-01, 4672T3-02, 4672T4, 4672T5-01, 4672T5-02, 4672T6, 4672T7-01, 4672T7-02, 4672T8)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная со спальным местом или без него (для 4672L?, 4672L?-??, 4672T5-0?, 4672T6, 4672T7-0?, 4672T8); или трехместная со спальным местом (для 4672K?-?1, 4672M?-?1) или без него (для 4672K?, 4672K?-?0, 4672M?, 4672M?-?0, 4672T1-0?, 4672T2, 4672T3-0?, 4672T4)

Приложение № 1

для типов	4672K1, 4672K1-10, 4672K1-20, 4672K8, 4672K8-10	4672K3, 4672K3-10, 4672K3-20, 4672K5, 4672K5-10	4672K4, 4672K4-10, 4672K4-20, 4672K6, 4672K6-10	4672K2, 4672K2-10, 4672K2-20, 4672K7, 4672K7-10
Габаритные размеры, мм				
- длина	7900...8500			9000...9500
- ширина	2550			
- высота	3000...4000			
База, мм	3800 + 1400			4555 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8700...9650	9035...9985	9110...10060	9225...10175
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17300	22500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5300 / 6000 / 6000	6500 / 8000 / 8000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28800*	34000*		
Максимальная масса прицепа, кг	11500*			
для типов	4672M5, 4672M5-10, 4672M5-20, 4672M9-10, 4672M9	4672M2, 4672M2-10, 4672M2-20, 4672M4, 4672M3	4672M6, 4672M6-10, 4672M6-20, 4672M7-10, 4672M7	4672M1, 4672M1-10, 4672M1-20, 4672M8-10, 4672M8
Габаритные размеры, мм				
- длина	7925...8500			9015...9500
- ширина	2550			
- высота	3000...4000			
База, мм	4000 + 1400			4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8790...9740	9050...10000	9110...10060	9315...10265
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17300	22500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5300 / 6000 / 6000	6500 / 8000 / 8000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28800*	34000*		
Максимальная масса прицепа, кг	11500*			
для типов	4672L3, 4672L3-10, 4672L3-20, 4672L8, 4672L8-10	4672L4, 4672L4-10, 4672L4-20, 4672L9, 4672L9-10	4672L5, 4672L5-10, 4672L5-20, 4672L0, 4672L0-10	4672L1, 4672L1-10, 4672L1-20, 4672L6, 4672L6-10
Габаритные размеры, мм				
- длина	7890...8400			9280...9500
- ширина	2550			
- высота	3000...4000			
База, мм	3800 + 1400			4830 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9130...10080	9345...10295	9420...10370	9440...10390
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17800	22500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5800 / 6000 / 6000	6500 / 8000 / 8000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	29300*	34000*		
Максимальная масса прицепа, кг	11500*			

*кроме транспортных средств в исполнении для перевозки опасных грузов

Приложение № 1

для типов	4672L3-01, 4672L3-11, 4672L3-21, 4672L8-01, 4672L8-11	4672L4-01, 4672L4-11, 4672L4-21, 4672L9-01, 4672L9-11	4672L5-01, 4672L5-11, 4672L5-21, 4672L0-01, 4672L0-11	4672L2, 4672L2-10, 4672L2-20, 4672L7, 4672L7-10
Габаритные размеры, мм				
- длина	7890...8400			9280...9500
- ширина	2550			
- высота	3000...4000			
База, мм	3800 + 1400			4830 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9300...10250	9795...10745	9665...10615	10030...10980
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17800	22500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5800 / 6000 / 6000	6500 / 8000 / 8000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	29300*	34000*		
Максимальная масса прицепа, кг	11500*			
для типов	4672K1-01, 4672K1-11, 4672K1-21	4672K3-01, 4672K3-11, 4672K3-21	4672K4-01, 4672K4-11, 4672K4-21	4672K2-01, 4672K2-11, 4672K2-21
Габаритные размеры, мм				
- длина	7900...8500			9000...9500
- ширина	2550			
- высота	3000...4000			
База, мм	3800 + 1400			4550 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8700...9650	9035...9985	9110...10060	9225...10175
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16970	21420	21780	21420
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5300 / 5835 / 5835	5420 / 8000 / 8000	5780 / 8000 / 8000	5420 / 8000 / 8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28470*	32920*	33280*	32920*
Максимальная масса прицепа, кг	11500*			
для типов	4672K8-01, 4672K8-11	4672K5-01, 4672K5-11	4672K6-01, 4672K6-11	4672K7-01, 4672K7-11
Габаритные размеры, мм				
- длина	7900...8500			9000...9500
- ширина	2550			
- высота	3000...4000			
База, мм	3800 + 1400			4550 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8700...9650	9035...9985	9110...10060	9225...10175
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16840	21210	21570	21450
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5170 / 5835 / 5835	5210 / 8000 / 8000	5570 / 8000 / 8000	5450 / 8000 / 8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28350*	32710*	33070*	32950*
Максимальная масса прицепа, кг	11500*			

*кроме транспортных средств в исполнении для перевозки опасных грузов

Приложение № 1

для типов	4672M5-01, 4672M5-11, 4672M5-21	4672M2-01, 4672M2-11, 4672M2-21	4672M6-01, 4672M6-11, 4672M6-21	4672M1-01, 4672M1-11, 4672M1-21		
Габаритные размеры, мм	7925...8500			9015...9500		
- длина	2550					
- ширина	3000...4000					
- высота						
База, мм	4000 + 1400			4755 + 1400		
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8790...9740	9050...10000	9110...10060	9315...10265		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16600	21000	21050	20700		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	4600 / 6000 / 6000	5000 / 8000 / 8000	5050 / 8000 / 8000	4700 / 8000 / 8000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28100*	32500*	32550*	32200*		
Максимальная масса прицепа, кг	1150*					
для типов	4672M9-01, 4672M9-11	4672M3-01, 4672M4-01	4672M7-01, 4672M7-11	4672M8-01, 4672M8-11		
Габаритные размеры, мм	7925...8500			9015...9500		
- длина	2550					
- ширина	3000...4000					
- высота						
База, мм	4000 + 1400			4755 + 1400		
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8790...9740	9050...10000	9110...10060	9315...10265		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16480	20800	20850	20730		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	4480 / 6000 / 6000	4800 / 8000 / 8000	4850 / 8000 / 8000	4730 / 8000 / 8000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	27980*	32300*	32350*	32230*		
Максимальная масса прицепа, кг	11500*					
для типов	4672T1-01	4672T1-02	4672T2	4672T3-01	4672T3-02	4672T4
Габаритные размеры, мм	8300...9000		9000...9800	8300...9000		9000...9800
- длина	2550					
- ширина	3600...4000					
- высота						
База, мм	3800 + 1400		4555 + 1400	4000 + 1400		4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12750... 13750	12820... 13820	12930... 13930	12390... 13390	12450... 13450	12660... 13660
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300			22500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5300 / 8000 / 8000			6500 / 8000 / 8000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Максимальная масса прицепа, кг						

*кроме транспортных средств в исполнении для перевозки опасных грузов

Приложение № 1

для типов	4672T5-01	4672T5-02	4672T6	4672T7-01	4672T7-02	4672T8
Габаритные размеры, мм						
- длина	8300...9000		9300...9800	8300...9000		9300...9800
- ширина	2550					
- высота	3600...4000					
База, мм	3800 + 1400		4830 + 1400	3800 + 1400		4830 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13030...14030	12760...13760	12660...13660	12860...13860	12730...13730	13090...14090
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21800					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5800 / 8000 / 8000					
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Максимальная масса прицепа, кг						
для транспортных средств на шасси	4320-1151-61, 4320-1951-60, 5557-1151-60, 55571-1151-60			4320-1151-63, 4320-1951-62, 5557-1151-62, 55571-1151-62		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 65674 и его комплектации; ЯМЗ, 65672 и его комплектации; четырехтактный дизель					
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150					
- степень сжатия	17,5±0,5					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	167,5 (2080...2150)			197 (2080...2150)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	879 (1100...1500)			1124 (1100...1500)		
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением					
Блок управления (маркировка)	АБИТ М240					
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10					
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-03 или ЯЗДА 47.1112010					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР 90-14 или Kangyue Technology, KG-90, J95S					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30Р					
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов					
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем					
Глушители (маркировка)	ТехноКом, 6567.1201010-01 или Dinex 59408 или МГС, 6567.1201010-03					
для транспортных средств на шасси	4320-?151-71, ???-?151-70, 55571-?151-70, 4320-4?1-79, ???-4?1-78, 55571-4?1-78	4320-?151-73, ???-?151-72, 55571-?151-72, 4320-4?1-81, ???-4?1-80, 55571-4?1-80	4320-?151-75, ???-?151-74, 55571-?151-74, 4320-4?1-83, ???-4?1-82, 55571-4?1-82			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-53653 и его комплектации;	ЯМЗ-53623 и его комплектации;	ЯМЗ-53613 и его комплектации;	четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	6650					
- степень сжатия	17,5±0,6					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	175 (2275...2325)		200,7 (2275...2325)		228 (2275...2325)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1044 (1300...1600)		1161 (1300...1600)		1221 (1300...1600)	
Топливо	дизельное					

Приложение № 1

для двигателей:	ЯМЗ-53653 и его комплектации	ЯМЗ-53623 и его комплектации	ЯМЗ-53613 и его комплектации
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31 (0 281 020 111)		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3NH-MD (0 445 020 110)		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3 (0 445 120 178)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30Р, Р.451171.001 или Mann+Hummel, 44 722 92 905		
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)	ТехноКом, 5365.1201010-11 или Dinex 59312 или МГС, 5365.1201010-13		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76, или ЯМЗ-183-76, MFZ 430 Sachs или MFZ 430 Hammer; сухое, однодисковое		
для транспортных средств на шасси	4320-1?51-6?, 5557-1151-6?, 55571-1151-6?		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361;	ЯМЗ-12055;	ЯМЗ-2391; ЯМЗ-2381;
	с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 9, назад - 1	вперед - 8, назад - 2
I	5,22	5,17	7,30
II	2,90	2,75	4,86
III	1,52	1,51	3,50
IV	1,00	1,00	2,48
V	0,71	0,70	2,09
VI	—	—	1,39
VII	—	—	1,39
VIII	—	—	1,00
IX	—	—	0,71
3.X.I	5,22	5,17	10,04
3.X.II	—	—	2,99
для транспортных средств на шасси	????-1?51-7?, 55571-1151-7?, ????-6?51-7?, 55571-6151-7?, ????-4??1-??, 55571-4?51-??		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-1909;	ЯМЗ-0905; ЯМЗ-1105;	ЯМЗ-1205; 6JS125TA; 9JS135TA; ZF 9S1310TO; ZF 9S1315TO;
	с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа	вперед - 9, назад - 1	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
понижающая	—	—	—
I	12,24	5,22	6,51
II	6,88	2,90	4,10
III	4,86	1,52	2,54
IV	3,50	1,00	1,60
V	2,46	0,71	1,00
VI	1,97	—	0,74
VII	1,39	—	—
VIII	1,00	—	—
IX	0,70	—	—
3.X.	10,04	5,22	6,43

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом		
- число передач и передаточные числа	2		
----- высшее	1,04 или 1,00		
----- низшее	2,15 или 1,75		
Главная передача (тип)	двойная, коническо-цилиндрическая		
- передаточное число	7,49		
Подвеска Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая, с реактивными штангами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз - замедлитель		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для транспортных средств на шасси 4320-1151-??, 4320-6151-??, 4320-4151-??, 4320-4551-??	390/95R20	147	J
	14.00R20	146 или 147	G
4320, 5557, 55571	425/85R21	156 или 146	G или J
	12.00R20	154/149 или 150/146	J
Оборудование транспортного средства	- один или два проблесковых маячка автожелтого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители, аппаратура спутниковой навигации (в исполнении для перевозки опасных грузов); - топливозаправочное оборудование и счетчик жидкости (для 4672K1-10, 4672K1-11, 4672K2-10, 4672K2-11, 4672K3-10, 4672K3-11, 4672K4-10, 4672K4-11, 4672L1-10, 4672L2-10, 4672L3-10, 4672L3-11, 4672L4-10, 4672L4-11, 4672L5-10, 4672L5-11, 4672M1-10, 4672M1-11, 4672M2-10, 4672M2-11, 4672M5-10, 4672M5-11, 4672M6-10, 4672M6-11); - оборудование шасси: устройство вызова экстренных оперативных служб, устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем)		