

Приложение № 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние – для 3038?А 4х4 / все – для 3038?В
Схема компоновки транспортного средства	классическая, капотная – для 3038?А полноприводная, капотная – для 3038?В
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства	-фургон общего назначения или фургон специальный, с задней одинарной и (или) двустворчатой дверью или без неё и (или) боковыми дверями или без них или дверями сдвижного типа или типа рольставни, с окнами или без них, с люком или без него, с сиденьями, используемыми исключительно во время стоянки или без них – для 3038Р?, 3038R?; -фургон изотермический, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с задней одинарной или двустворчатой дверью и (или) боковой дверью или боковыми дверями или без них, или дверями сдвижного типа или типа рольставни, с торговыми витринами или без них (3038N?, 3038M?, 3038X?) -бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или бортовая платформа с откидными бортами, с тентом и задними распашными воротами – для 3038В?
Назначение	перевозка грузов общего назначения – для 3038Р?, 3038В?, перевозка скоропортящихся грузов, в т.ч. пищевых – для 3038N?, перевозка хлебобулочных изделий, перевозки бутилированной воды – для 3038X?, перевозка оборудования лаборатории/мастерской – для 3038R?, выездная торговля (автомагазин) – для 3038M?
Кабина	двухдверная, двухместная (на базе ТС/шасси 236022) или трехместная (на базе ТС/шасси 236021)

	3038Р?, 3038N?, 3038В?	3038X?	3038R?, 3038M?
Габаритные размеры, мм			
- длина	5870 - 5990	5870 - 5990	5840 - 5990
- ширина		1990 - 2160	
- высота	2490 - 2900	2220 - 2590	2490 - 2900
База, мм		3500	
Колея передних/задних колес, мм		1600 / 1600	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1990 – 2610* (2065 – 2700)** - кроме 3038M?, 3038R? 1990 – 3050* (2065 – 3050)** - для 3038M?, 3038R?		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		2500 – 3500***	

*- на базе ТС/шасси 236021, в т.ч. с газобаллонным оборудованием, для мод. 3038X? указаны значения без учета веса лотков

** - на базе ТС/шасси 236022, в т.ч. с газобаллонным оборудованием, для мод. 3038X? указаны значения без учета веса лотков

***- конкретное значение указывается в сопроводительной документации на автомобиль

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось	1095 - 1200
- на вторую ось	1405 - 2300

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-409051	ЗМЗ-409052
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2693	
- степень сжатия	9,8	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110,0 (5000)	110,0 (5000), 105,15 (5000)*
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	235,4 (2650)	235,4 (2650), 227,5 (2650)*
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	или сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан)
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ООО «НПП «ИТЭЛМА», М86 236021-3763015-00	
	-	ООО «НПП «ИТЭЛМА» MR 236021-3763015-10*
Редуктор давления (марка, тип)	-	LOVATO GAS s.p.A. RGJ, Class 1/2/3*
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14EL 0 280 158 237	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 (4шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01, 4шт.); СОАТЭ, 407.3705000 (4 шт.)	
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC/A, ООО «РобертБощСаратов», АУ14ДВРМ	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, один нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 степень	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-51	
- 2 степень	-	

*- при работе на газе

Приложение № 1

Глушители (маркировка)

- 1 ступень

ТехноКом, 2360-1201010-50, 236000-1201010-70;
Баксан-Автозапчасть, 2360-1201010-51, 236000-1201010-71

- 2 ступень

ТехноКом, 2360-1202008-50, 236000-1202008-70;
Баксан-Автозапчасть, 2360-1202008-51, 236000-1202008-71**Трансмиссия**

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5, с ручным управлением

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа

I-	4,155
II-	2,265
III-	1,428
IV-	1,000
V-	0,880
З.Х.-	3,827

Раздаточная передач (тип) (для 4x4)

УАЗ, 31631-1800020-10, с отключением привода переднего моста

- число передач

2

- передаточные числа

высшее-	1,000
низшее-	1,94

Главная передача (тип)

ГАЗ, одинарная, коническая

- передаточное число

4,625

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических однолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

YUBEI Steering System (XINXIANG), с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурная, с гидравлическим приводом, с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные

Запасная (описание)

любой контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормоз барабанного типа

Приложение № 1

Шины

обозначение размера	индекс несущей способно- сти для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
225/75R16C	117 (минимальный)	N(минимальный)

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб, подушка безопасности водителя (все),
по заказу:
предпусковой подогреватель двигателя, противотуманные фары, кондиционер, штырьевая антенна, система навигации, тахограф, воздушный отопитель, инструментальный ящик, , специальное оборудование по назначению автомобиля, климатическая установка, спойлер (все),
торговые прилавки, шкафы, стеллажи, холодильное, газовое, морозильное, тепловое оборудование, отсеки, генератор, оборудование для автономного энергоснабжения - для 3038M?,
стеллажи, ящики, отсеки, полки, шкафы, столы, рундуки, сиденья, инструмент, верстаки, оборудование для автономного энергоснабжения, газовые баллоны - для 3038R?,
холодильная установка – для 3038N?, 3038X?, 3038M
сиденья в фургоне - для 3038P?, 3038R?

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)