

ТС RU E-RU.MP03.00968

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 или 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого, чемоданообразного или эллипсного сечения объемом 24...45 м ³ (для ЛКТ-ППЦС, ЛКТ-ППЦН); термоизолированная цистерна круглого, чемоданообразного или эллипсного сечения объемом 24...45 м ³ (для ЛКТ-ППЦБ); цистерна круглого, чемоданообразного или эллипсного сечения объемом 24...38 м ³ (для ЛКТ-ППЦП, ЛКТ-ППЦСП); цистерна круглого сечения с вакуумным насосом или без него объемом 24...38 м ³ (для ЛКТ-ППЦКН, ЛКТ-ППЦВ)
Назначение	для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов, для механизированной заправки техники с измерением выдаваемого объема топлива (для ЛКТ-ППЦС); для транспортирования и кратковременного хранения битума (для ЛКТ-ППЦБ); для транспортирования и кратковременного хранения темных нефтепродуктов (для ЛКТ-ППЦН); для транспортирования и кратковременного хранения пищевых жидкостей (для ЛКТ-ППЦП); для транспортирования и кратковременного хранения спирта и спиртосодержащих жидкостей (для ЛКТ-ППЦСП); для сбора разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировки к месту утилизации (для ЛКТ-ППЦКН); для вакуумной очистки выгребных ям, транспортирования и выгрузки сточных масс, механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки прочих технических жидкостей (для ЛКТ-ППЦВ)
Габаритные размеры, мм	
- длина	10000...17000
- ширина	2550 / 2600*
- высота	3000...4000
База, мм	5000...11000 + 1300...1600 + 1300...1600
Колея колес, мм	1800...2150 (для транспортных средств с количеством осей / колес – 3 / 6), 1600...1900 (для транспортных средств с количеством осей / колес – 3 / 12)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...15000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	29000...55000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	7000...13400
- на вторую ось	7000...13400
- на третью ось	7000...13400
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7848...14519

* для ЛКТ-ППЦС, ЛКТ-ППЦН, ЛКТ-ППЦП, ЛКТ-ППЦСП, ЛКТ-ППЦКН, ЛКТ-ППЦВ / ЛКТ-ППЦБ

Приложение № 1

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, с реактивными штангами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами				
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, с системой контроля устойчивости или без нее, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа				
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов				
Шины					
- обозначение размера	425/85R21	425/65R22,5	385/65R22,5	11.00R20	12.00R20
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	156	156	146/143	152/149	154/150
- обозначение категории скорости	G	G	J	K	K
Оборудование транспортного средства	- запасное колесо, противоткатные башмаки; - огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов (для ЛКТ-ППЦС, ЛКТ-ППЦН, ЛКТ-ППЦСП, ЛКТ-ППЦКН)				

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия