

TC RU E-RU.АЯ04.00361.И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический фургон-рефрижератор (R) или изотермический фургон (Z), с одной или двумя боковыми сдвижными дверями или без них, с задними распашными дверями или подъемной дверью
Назначение	для перевозки скоропортящихся продуктов питания и непродовольственных товаров при заданной температуре
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, одно, двух – или трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	4408/4878 (4506/4976) ¹
- ширина	1793
- высота	1793...2350
База, мм	2682 / 3006
Колея передних / задних колес, мм	1536...1542 / 1504...1544

¹с установленным сцепным устройством

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг *	1330...2200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1800...2368
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	1000...1200
- на заднюю ось	1100...1300
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	3100...3800
Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозной системы	630...750
- прицеп с тормозной системой	1200...1500

*фактические значения массы могут отличаться от указанных на ±5%

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VOLKSWAGEN			
	CFHF	CFHC	CAYE	CAYD
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом			
	4, рядное			
- количество и расположение цилиндров	1968		1598	
- рабочий объем цилиндров, см ³	16.0		16.5	
- степень сжатия	81	103	55	75
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00)	(2750...4200)	(4200)	(3000...4000)	(4400)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280	320	225	250
	(1750...2750)	(1750...2500)	(1500...2250)	(1500...2500)
Топливо	дизельное			

Приложение № 1

для транспортных средств с двигателями:	CFHF	CFHC	CAYE	CAYD
Система питания Блок управления (маркировка) ТНВД (марка, тип) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка)	непосредственный впрыск топлива			
	03L 906 018 xx		03L 906 023 xx	
	Bosch, VW или другие изготовители, одобренные VW		VW или другие изготовители, одобренные VW	Bosch
	B004		C001	
	3K – Warner, KKK, BWTS, BV 40D		Garrett, HGR, Honeywell, GTC 1244 VZ	
	VW или другие изготовители, одобренные VW, 1K0 183B, с бумажным элементом			
1K0 183B				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка) -1 степень Фильтр твердых частиц	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц 5N0 166 B?/C?			
	2K0 120 L		2K0 120 M	
	1K0 181 F? / 5N0 181 B? / 5N0 181 A?			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ООН № 85-00) – максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	VOLKSWAGEN			
	CWVA	CYVC	CZCB	
	четырехтактный, с принудительным зажиганием			
	—	с турбонаддувом		
	4, рядное			
	1598	1197	1395	
	10.5		10.0	
	81 (5800)	62 (4300...5300)	92 (5000...6000)	
	155 (3800...4000)	160 (1400...3500)	220 (1500...3500)	
	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Форсунки (маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка)	многоточечный впрыск топлива	непосредственный впрыск топлива		
	04E 906 057 ??	04E 906 027 ??		
	-	BMTS BMO, BM003001	MHI, TD025M2sbR-07T2-2.3	
	04E 906 031 E, 04E 906 031 F	HDEVTyp01		
	Volkswagen или другие изготовители, одобренные VW			
	04E 183 A, с бумажным элементом	04E 183 с бумажным элементом		
	04E 183 A	04E 183		

Приложение № 1

для транспортных средств с двигателями:	CWVA		CYVC		CZCB	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная					
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	VW или другие изготовители одобренные VW, S3 или другие типы одобренные VW					
Свечи (маркировка)	VW или другие изготовители одобренные VW, R1 или другие типы одобренные VW					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов					
Нейтрализаторы (маркировка)						
– 1 ступень	2K0 166 C?	2K0 166 A?				
– 2 ступень	2K0 178 C?	2K0 178 A?				
Глушители (маркировка)						
– 1 ступень	2K0 118/ G	2K0 118		2K0 118 F		
– 2 ступень	2K0 120 T/ AC	2K0 120 P				

для транспортных средств с двигателями:	CWVA		CYVC		CAYD, CAYE		CAYD	
Трансмиссия (тип)	механическая							
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое							
Коробка передач (марка, тип)	FM5AH005	FM5AH017	FM5A4056		FM5A4057			
	с ручным управлением							
- число передач и передаточные числа:	вперед - 5, назад - 1							
I -	3.455	3.769	4.111					
II -	1.955		2.118					
III -	1.281		1.269		1.185			
IV -	0.927	0.881	0.865		0.816			
V -	0.740	0.673	0.660		0.625			
3.X. -	3.182		4.000					
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая, косозубая							
- передаточное число	5.067	4.688	3.647					

для транспортных средств с двигателями:	CFHF		CAYD, CZCB	
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		двойное многодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	AM62Q032		FD7AM006	
	с ручным управлением		автоматическая	
- число передач и передаточные числа:	вперед - 6, назад - 1		вперед - 7, назад - 1	
I -	3.769		3.765	
II -	1.958		2.273	
III -	1.257		1.531	
IV -	0.870		1.122	
V -	0.857		1.176	
VI -	0.717		0.951	
VII -	—		0.795	
3.X. -	4.549		4.170	
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая, косозубая + гипоидная (задняя, для 4x4)			
- передаточное число	4.235 / 3.273*		4.438 / 3.227 / 4.176**	

Приложение № 1

транспортные средства с двигателями:	CZCB	CFHC	CFHC
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление	сухое, однодисковое		двойное многодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FM62S035	FM62Q034	FD62E018
- число передач и передаточные числа:	с ручным управлением		автоматическая
	вперед – 6, назад – 1		
I -	3.778	3.769	3.462
II -	2.118	1.958	2.050
III -	1.269	1.257	1.300
IV -	0.971	0.870	0.902
V -	0.773	0.857	0.914
VI -	0.660	0.717	0.756
3.X -	3.600	4.549	3.989
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая, косозубая + гипоидная (задняя, для 4x4)		
– передаточное число	3.938	3.944 / 3.087*	4.118 / 3.043*

*- при включении I – IV передач / V, VI передач и передачи заднего хода

**- при включении I ... IV передач / V...VII передач / передачи заднего ход

Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, на продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	с электрическим или гидравлическим усилителем		
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«шестерня – рейка»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	195/65 R15	91, 95	T
	195/65 R15 (M+S)	91,95	T
	205/50 R17	93	H, V
	205/55 R16	94	H
	205/55 R16 (M+S)	94	H

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a), противобуксовочная система (ASR), электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), система крепления детского сиденья «ISOFIX», подушки безопасности, центральный замок, иммобилайзер, система вызова экстренных оперативных служб по заказу: климат-контроль (хладагент R134a), охранная сигнализация, предпусковой подогреватель двигателя, подогреватели топлива, воздушный отопитель кузова автомобиля, электрический привод сдвижной двери, датчики парковки, дополнительное освещение салона и/или кузова, холодильно-обогревательное оборудование, рация, CD/MP3 проигрыватель, механическое противоугонное устройство, видеоконтроль за эксплуатацией автомобиля, такелажные рейки, полки, стеллажи, выдвижной пол, полосовые силиконовые завесы, тягово-сцепное устройство, защита картера двигателя, защита КПП, регистратор температуры, блокировка боковой (-ых) сдвижной (-ых) двери (-ей), система мониторинга давления в шинах
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)