

## ТС RU E-RU.НА96.00006

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1/2
Исполнение загрузочного пространства	<p>рама (с настилом или без него), со съемным каркасом и тентом или со съемной крышкой или без них, с местами для установки и крепления груза или без них, с задними опорными стойками или без них или с откидной дверью-трапом или без нее (для 3791R1, 3791R2, 3791R3, 3791R4);</p> <p>платформа (наклоняющаяся назад или неподвижная), со съемным каркасом и тентом или со съемной крышкой или без них, со съемным или откидным задним и/или передним и/или боковыми бортами, с узлами крепления груза или без них с задними опорными стойками или без них, с колесными нишами или без них, с откидной дверью-трапом или без нее (для 3791B1, 3791B2, 3791B3, 3791B4);</p> <p>фургон закрытого типа (прямоугольной формы либо с аэродинамическим скосом, либо клиновидной геометрии) с задней и/или передней и/или боковой одно- или двухстворчатой дверью, с боковым или верхним открыванием или с откидной дверью-трапом, с окнами или без них, с узлами крепления груза или без них, с задними опорными стойками или без них, с колесными нишами или без них, с багажным ящиком или без него, с люками или без них (для 3791M1, 3791M2, 3791M3, 3791M4);</p> <p>фургон закрытого типа изотермический, с задней и/или передней и/или боковой одно или двухстворчатой дверью, с холодильным оборудованием (рефрижератор) и генератором или без них, с узлами крепления груза или без них, с задними опорными стойками или без них, с колесными нишами или без них (для 3791T1, 3791T2, 3791T3, 3791T4);</p> <p>фургон закрытого типа (прямоугольной формы либо с аэродинамическим скосом, либо клиновидной геометрии) с задней и/или передней и/или боковой одно- или двухстворчатой дверью или дверьми, с окнами и/или витринами либо без них, с встроенным или навесным оборудованием, с мебелью либо без нее, узлами крепления груза или без них, с задними опорными стойками или без них, с колесными нишами или без них, с багажным ящиком или без него, с люками или без них, с откидной дверью-трапом или без нее (для 3791A1, 3791A2, 3791A3, 3791A4);</p> <p>фургон закрытого типа с боковыми дверьми, с конструкцией под установку лотков или без нее, с задними опорными стойками или без них, с колесными нишами или без них (для 3791X1, 3791X2, 3791X3, 3791X4)</p>

## Приложение № 1

Назначение	<p>для перевозки самоходной техники (мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, коммунальной и строительной техники и т. д.), техники (сварочных агрегатов, энергоустановок, насосных и компрессорных станций, лебедок и т. д.) и грузов различного назначения (для 3791R1, 3791R2, 3791R3, 3791R4, 3791B1, 3791B2, 3791B3, 3791B4, 3791M1, 3791M2, 3791M3, 3791M4);</p> <p>для перевозки водной техники (лодок, катеров, гидроциклов и т.п.) и грузов различного назначения (для 3791R1, 3791R2, 3791R3, 3791R4);</p> <p>для перевозки животных и грузов различного назначения (для 3791M1, 3791M2, 3791M3, 3791M4);</p> <p>для перевозки грузов различного назначения, требующих особых температурных условий хранения (для 3791T1, 3791T2, 3791T3, 3791T4);</p> <p>для уличной торговли, мобильных кафе, мобильных офисов, мобильных мастерских, мобильных лабораторий (для 3791A1, 3791A2, 3791A3, 3791A4);</p> <p>для перевозки хлебобулочных изделий, бутилированной воды (для 3791X1, 3791X2, 3791X3, 3791X4)</p>
------------	---

для модификаций:	3791R1, 3791B1	3791R2, 3791B2	3791R3, 3791B3	3791R4, 3791B4
Габаритные размеры, мм				
- длина	2275...3275	3300...3775	3800...4375	4400...4875
- ширина	1500...2550			
- высота	600...3000			
База, мм	1200...2000	2025...2300	2250...2600	2500...3000
Колея колес, мм	1000...2400			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	190...500			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	600...750			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	525...675			

для модификаций:	3791M1, 3791T1, 3791A1, 3791X1	3791M2, 3791T2, 3791A2, 3791X2	3791M3, 3791T3, 3791A3, 3791X3	3791M4, 3791T4, 3791A4, 3791X4
Габаритные размеры, мм				
- длина	2275...3275	3300...3775	3800...4375	4400...4875
- ширина	1500...2550			
- высота	600...3000			
База, мм	1200...2000	2025...2300	2250...2600	2500...3000
Колея колес, мм	1000...2400			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	240...650			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	600...750			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	525...675			

## Приложение № 1

<b>Подвеска</b>	рессорная или резино-жгутовая			
<b>Шины</b>				
- обозначение размера	175/70 R13	175/70 R14	205/70 R15	205/70 R16
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	82	84	96	91
- обозначение категории скорости	T	T	H	Q
<b>Оборудование транспортного средства</b>	-			

Руководитель органа по сертификации

.....  
(подпись)**И.А. Гостеев**  
.....  
(инициалы, фамилия)

СЕРТАУТО.РУ