

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, со шторным механизмом или без него, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-332110) или с краном-манипулятором (для АБ-312110); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, со ставнями или без них, с внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-372110); кузов-фургон закрытого типа КФАС-1 с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, с внутренней перегородкой или без нее и 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке (используемыми только во время стоянки) или без них (для МАВР-382110, АЛ-392110); платформа стационарная с выдвижными трапами или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-342110); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-362110); цельнометаллический фургон (промтоварный/изотермический/рефрижератор для АФ-37211V) с высокой или низкой крышей, с одной или двумя боковыми сдвижными дверями или без них, с двустворчатой задней дверью, с люками или без них, с внутренней перегородкой или без нее и 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке (используемыми только во время стоянки) или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-37211V, МАВР-38211V, АЛ-39211V)
Назначение	для транспортировки грузов различного назначения (для АБ-332110); для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для АБ-312110); для перевозки скоропортящихся продуктов и товаров, продовольственных или промышленных грузов, в том числе хлебный, почтовый, для перевозки мороженого, бутилированной воды, автомагазин (для АФ-372110, АФ-37211V) машина аварийно-технической службы, а также для выполнения аварийных и ремонтных работ (для МАВР-382110, МАВР-38211V); лаборатория передвижная, а также для проведения измерений, технологических и ремонтных работ (для АЛ-392110, АЛ-39211V); автоэвакуатор (для АЭ-342110); для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-362110) двухдверная, двух- или трехместная (для всех модификаций) или четырехдверная, двухрядная, шести- или семиместная (для АБ-312110, АБ-332110, АФ-372110, МАВР-382110, АЛ-392110)
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная (для всех модификаций) или четырехдверная, двухрядная, шести- или семиместная (для АБ-312110, АБ-332110, АФ-372110, МАВР-382110, АЛ-392110)

Приложение № 1

Для модификаций:	АФ-372110	АБ-332110	АБ-312110	АЭ-342110	МАВР-382110, АЛ-392110	АС-362110	АФ-37211V	МАВР-38211V, АЛ-39211V
Габаритные размеры, мм								
– длина	5400...6750			6800...7300	5400...6550	5400...6550	4963...6613	
– ширина	2100...2300						2050	
– высота	2900...3100		2700	2500	2900...3100	2254	2254...2760	
База, мм	3450, 3800, 4035			3800, 4035	3450, 3800, 4035		3000, 3450, 4035	
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790...1980						1810 / 1790	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2100...3200	1900...2510	2250...3200	2250...2650	2600...3300	2250...3000	1870...3300	1900...3450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3300...3500						2790...3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1750...2100 / 1900...2400						1630...2100 / 1650...2400	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5800...6500						5290...6500	
Максимальная масса прицепа, кг								
– прицеп без тормозной системы	750							
– прицеп с тормозной системой	2500...3000							

Для модификаций на базе и шасси:	Y?TM??/????	Y?UM??/????
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, 4НН (4Н03)	PSA, 4НЖ (4Н03)
количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель	
рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное	
степень сжатия	2198	
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	15.5	
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	96 (3500)	110 (3500)
Топливо	320 (2000)	350 (2000)
	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, SID 208	
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, HPCR	
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HTT Honeywell-CU3Q-6K682-AA	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080	
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель,	
Нейтрализаторы (маркировка)	один нейтрализатор отработавших газов	
Глушители (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1366630080, 1366659080	
	F.AP.AC.AT, 1366651080, 1367565080	

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		PSA, MLGU6C14/00, с ручным управлением	
число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1	
	I -	3.727	
	II -	1.952	
	III -	1.290	
	IV -	0.875	
	V -	0.673	
	VI -	0.585	
	3.X. -	3.154	
Главная передача (тип)		PSA, цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число		4.933	
Подвеска			
Передняя (описание)		независимая, пружинная, типа McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)		«шестерня – рейка»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механический привод к тормозным механизмам задних колес	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/70R15C	106/104	R
	215/70R15C	109/107	S
	225/70R15C	112/110	R, S
	215/75R16C	116/114	R
	225/70R16C	118/116	R

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-332110); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-372110, МАВР-382110, АЛ-382110, АФ-37211V, МАВР-38211V, АЛ-39211V); холодильное оборудование (хладагент R134A) (для АФ-372110, АФ-37211V); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-342110); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-382110, МАВР-38211V); контрольно-измерительные приборы (для АЛ-382110, АЛ-39211V); комплект встроенной мебели фирмы Modul System (для МАВР-382110, МАВР-38211V, АЛ-382110, АЛ-39211V); тент, упор (для АС-362110); устройство вызова экстренных оперативных служб; по заказу: спойлер на крыше кабины.
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

К.А. Михайлин

(инициалы, фамилия)