

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая, стальная
Габаритные размеры, мм	
- длина	2000
- ширина	690
- высота	1125
База, мм	1330
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	195
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	270
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	195
- на заднюю ось	195
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SYM, XS1P52QMI-4 с искровым зажиганием, четырехтактный, карбюраторный, охлаждение воздушное
- количество и расположение цилиндров	1, наклонно
- рабочий объем цилиндров, см ³	124,6
- степень сжатия	10,4
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве №95/1, 2006/27 ЕС	6,5 (7500)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	9,0 (6500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	DENI, DPD24J
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	APA AC 302 SYM, сухой
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система зажигания (тип)	конденсаторная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	HCE, M92
Свечи (маркировка)	ARA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и двумя встроенными нейтрализаторами отработавших газов

Приложение №1

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень

совмещен с глушителем

- 2 ступень

совмещен с глушителем

Глушители (маркировка)

- 1 ступень

e4 ARA-MF 284 SYM

- 2 ступень

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

автоматическое, центробежное, сухое

Коробка передач (марка, тип)

автоматическая, с клиноременным вариатором

- диапазон передаточных чисел

2,604 – 0,717

Главная передача (тип)

двойная, цилиндрическая

- передаточное число

11,4

- передаточное число промежуточной передачи

1,00

Подвеска

Передняя (описание)

телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

пружинная, рычажная, с двумя телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

мотоциклетного типа

- рулевой механизм (тип)

-

Тормозные системы

Рабочая (описание)

с отдельным гидравлическим приводом от рычагов на руле к тормозным механизмам переднего и заднего колес, тормозные механизмы всех колес – дисковые

Стояночная (описание)

-

Шины

	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
переднее колесо	110/70-16	52	P
	90/80-16	51	N
заднее колесо	110/70-16	52	P
	90/80-16	51	N

Оборудование транспортного средства

по заказу: кофры

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)