

TC RU E-RU.AB58.00736

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4					
Исполнение грузозачного пространства	рама с боковыми и центральными роликами или деревянными ложементами, с лебедкой или без нее – для 80690А, платформа без бортов с откидным задним пандусом – для 80690В, бортовая платформа с тентом, пластиковой крышей, с задними распашными воротами или без них – для 80690С, самосвальный кузов – для 80690D, платформа без бортов – для 80690Е					
Назначение	перевозка лодки или катера – для 80690А, перевозка квадроцикла, снегохода, минитрактора, вело- или мототехники – для 80690В, перевозка грузов общего назначения – для 80690С, 80690D, 80690Е					
	модиф.	80690А	80690В	80690С	80690D	80690Е
Габаритные размеры, мм						
- длина				3000 - 8000		
- ширина				1500 - 2550		
- высота	970 - 1250			970 - 2500		970 - 1270
База, мм				(1500 – 6000) + (670 – 750)		
Колея передних/задних колес, мм				1400 - 2250		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	90 - 175	125 - 350		110 - 275	110 - 275	125 - 375
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг				600 - 750		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
- на первую ось				300 - 375		
- на вторую ось				300 - 375		

Подвеска (описание) зависимая, рессорная

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
175/70R13	82	H
175/65R14	82	H,T
175/70R14	84	H,T
185/60R14	82	T,H
185R14C	102/100	Q
195R14C	106/104	R
195/70R15C	104/102	R
205/70R15C	106/104	R
185/75R16C	104/102	N,V

Приложение №1

195/75R16C	107/105	R
205/55R16	91	V
205/75R16	110/108	R
215/65R16C	109/107	R
215/75R16C	116/114	R
225/75R16C	121/120	N

Оборудование транспортного средства

страховочный трос, передняя опорная стойка по заказу:
запасное колесо

Руководитель органа по сертификации

.....
(подпись)

А.М. Иванов

.....
(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU