

TC RU E-RU.ГA06.00375.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для типов на базе транспортных средств:	236021	236022
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	заднеприводная, капотная	полноприводная, капотная
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна некалиброванная или калиброванная, вместимостью до 1500 л, овального сечения	
Назначение	транспортирование жидкостей, в том числе пищевых, не требующих соблюдения температурного режима – для 362213; транспортирование и кратковременное хранение всех видов нефтепродуктов, заправка техники – для 362233; транспортирование и кратковременное хранение всех видов нефтепродуктов, заправка техники, розничная торговля (передвижная АЗС) – для 362233-01	
Кабина	двухдверная, трехместная	двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм		
– длина	5940	
– ширина	1990...2100	
– высота	2100	
База, мм	3500	
Колея передних / задних колес, мм	1600 / 1600	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1980	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1230	
– на заднюю ось	2270	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Максимальная масса прицепа, кг		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-409051	
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693	
– степень сжатия	9,8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110 (5000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	235,4 (2650)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ООО "НПП "ИТЭЛМА", М86 23601-3763015-00	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01	

Приложение № 1

Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)	микропроцессорная Bosch, ZS-K-1x1 0221504027 (4 шт.), СОАТЭ, 407.3705000 (4 шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01, 4 шт.) BRISK, DR17YC/A, ООО "РобертБощСаратов", АУ14ДВРМ
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка) – 1 ступень – 2 ступень	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-51 ТехноКом, 2360-1201010-50, 236000-1201010-70; Баксан-Автозапчасть, 2360-1201010-51, 236000-1201010-71 ТехноКом, 2360-1202008-50, 236000-1202008-70; Баксан-Автозапчасть, 2360-1202008-50, 236000-1202008-71
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа I - II - III - IV - V - 3.X - Раздаточная коробка (тип) (для типов на базе транспортных средств 236022) число передач и передаточные числа высшее - низшее - Главная передача (тип) – передаточное число	механическая 3МЗ или LUK, сухое, однодисковое Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5, с ручным управлением вперед - 5, назад - 1 4.155 2.265 1.428 1.000 0.880 3.827 УАЗ, 31631-1800020-10, с отключением привода переднего моста 2 1.00 1.94 ГАЗ, одинарная, коническая 4.625
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости зависимая, на продольных полуэллиптических однолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	YUBEI Steering System (XINXIANG), с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы Рабочая (описание) Запасная (описание) Стояночная (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные каждый контур рабочей тормозной системы трансмиссионный тормоз барабанного типа

Приложение № 1

Шины – обозначение размера – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки – обозначение категории скорости	225/75R16C
	117 (минимальный)
	N (минимальная)
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб (для всех), счетчик жидкости (для 362233-01), проблесковый маячок автожелтого цвета (для 362233-01, 362233); по заказу: кондиционер (хладагент R134A), устройство ограничения максимальной скорости

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия