

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 или 3 / 12			
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная платформа с кониками (для 85053S); бортовая платформа (для 85054B); платформа, с каркасом и тентом, с задними распашными дверями (для 85054T); самосвальный кузов с разгрузкой на две боковые стороны, или трехсторонней разгрузкой (для 85055C);			
Назначение	перевозка леса в сортиментах (для 85053S); перевозка различных грузов (для 85054B, 85054T, 85055C)			
для типов:	85053S	85054B	85054T	85055C
Габаритные размеры, мм				
- длина	8500 – 10500	8500 – 10600	8500 – 10500	8500 – 10600
- ширина	2500			
- высота	3900	3900	4000	3900
База, мм	2585 – 4585 + 1360			
Колея передних / задних колес, мм	2030 – 2050 (с односкатной ошиновкой) или 1840 – 1870 (с двускатной ошиновкой)			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000	5000 – 7200	6000 – 6500	5000 – 7200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000 – 36000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	8000 – 12000			
- на вторую ось	8000 – 12000			
- на третью ось	8000 – 12000			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная на продольных полуэллиптических рессорах, или пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Задняя (второй, третьей осей) (описание)	зависимая, рессорная на продольных полуэллиптических рессорах, или рессорная балансирующая на листовых рессорах с реактивными штангами, или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом			
- рулевой механизм (тип)	отсутствует			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа или дисковые			
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей			

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	136/133	J
	10.00R20	146/143	K
	12.00R20	156 или 154/150	G или K
	11R22.5	148 или 146 или 145/ 142 или 143 или 145	K или L или M
	275/70R22.5	152 или 148/145 или 148	E или L или M
	295/80R22.5	152 или 154/148 или 149	M
	385/55R22.5	160 или 158	L или K
	385/65R22.5	164 или 160	G или K
Оборудование транспортного средства		одно или два запасных колеса, устройства для крепления груза, тент, противооткатные башмаки	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В. С. Солнцев

(инициалы, фамилия)