

TC RU E-RU.HA96.00004

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	погрузо-разгрузочное устройство крюкового типа (для 4683X0); погрузочно-разгрузочное оборудование порталного типа (для 4683X1); специальная эвакуаторная платформа, с ограждением, с выдвижными трапами или без них, с тяговой лебедкой (для 4683X2); технологическое оборудование для подметания и уборки дорог (для 4683X3); бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (для 4683X4); бортовая платформа с тентом или без него (для 4683MX5); кузов-фургон с двустворчатой задней дверью (для 4683X6); кузов-фургон с окнами, дверьми, с перегородкой или без нее (для 4683XH, 4683XJ); цистерна (для 4683X7, 4683 X8, 4683XB, 4683XE, 4683XG); рама опорная с аутригерами; на раме установлен подъемник с рабочей платформой (для 4683X9); самосвальный кузов (для 4683XC); мусоровозный кузов (для 4683XD); специальная эвакуаторная платформа, с ограждением, с выдвижными трапами или без них, с тяговой лебедкой или без нее и краноманипуляторной установкой за кабиной (для 4683XK)
Назначение	для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения (для 4683X0); для подъема с земли, установки на автомобиль и транспортировки специальных съемных грузовых контейнеров (для 4683X1); для погрузки/выгрузки и транспортирования автотранспортных средств (для 4683X2, 4683XK); для механизированной уборки дорог с увлажнением подметаемой поверхности и поглощением пыли, с транспортированием смета в бункер для мусора и его механизированной разгрузки; в зимнее время для очистки дорог от свежеевыпавшего снега (опция) (для 4683X3); для механизации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки различных грузов (для 4683 X4); для перевозки различных грузов (для 4683X5, 4683X6); для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин (транспортные средства FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ) (для 4683X7); для транспортирования и кратковременного хранения пищевых жидкостей (для 4683X8); для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте (для 4683 X9); для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов (транспортные средства FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ) (для 4683XB); для перевозки сыпучих грузов различного назначения (для 4683XC); для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации (для 4683XD); для механизированного сбора, транспортирования и выгрузки жидких отходов (для 4683XE); для перевозки сжиженного углеводородного газа (транспортные средства FL или АТ в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ) (для 4683XG); для перевозки материалов и оборудования, для проведения исследовательских и/или ремонтных и аварийных работ (для 4683XH, 4683XJ)

Приложение № 1

Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная; стандартная или удлиненная цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, семиместная (двойная) со спальным местом или без него			
для типов ТС:	4683X0	4683X1	4683X2	4683X3
Габаритные размеры, мм:				
- длина	5400...7200	5400...7500	6700...9500	5600...7400
- ширина	2100...2550			
- высота	2250...2550	2250...2900	2250...2600	2250...4000
База, мм	2750...4875			
Колея передних / задних колес, мм	1665...1680/1495			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4100...5300	3850...4600	3800...4350	4600...6600
для типов ТС:	4683X4	4683X5	4683X6	4683X7, 4683XB
Габаритные размеры, мм:				
- длина	5200...9800	5200...9800	5200...9800	6100...6750
- ширина	2100...2550			
- высота	2250...4000	2250...2500	2250...4000	2400...2700
База, мм	2750...4875			
Колея передних / задних колес, мм	1665...1680/1495			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3800...6700	2800...5200	2900...5100	3050...4100
для типов ТС:	4683X8	4683X9	4683XC	4683XD
Габаритные размеры, мм:				
- длина	5150...7000	4800...10200	4500...7200	5600...7900
- ширина	2100...2550			
- высота	2250...2550	2250...4000	2250...2500	2250...4000
База, мм	2750...4875			
Колея передних / задних колес, мм	1665...1680/1495			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2900...3800	4250...7300	4200...5460	4400...6690
для типов ТС:	4683XE	4683XG	4683XH, 4683XJ	4683XK
Габаритные размеры, мм:				
- длина	5400...7200	5400...7200	5200...9800	6500...9500
- ширина	2100...2550			
- высота	2250...2650	2250...3500	2250...4000	2250...4000
База, мм	2750...4875			
Колея передних / задних колес, мм	1665...1680/1495			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3550...3850	4480...5100	2990...5100	4600...6300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6500/7500*			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	2360-2620/2800-2900*			
- на заднюю ось	3880-4140/4700-4600*			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

* для ТС на Hyundai VT в модификации HD65 / на Hyundai VT в модификации HD78

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка тип)	HMC, D4GA, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	3933		
- степень сжатия	17,1		
- максимальная мощность, кВт, (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	103 (2700) или 125 (2500)		
- максимальный крутящий момент, Н·м, (мин ⁻¹)	382 (1400) или 608 (1400)		
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	Denso, 39100-48700, 39100-48701, 39100-48702		
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 33100-48700		
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 33800-52700		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	SWTS, 28210-4870?		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28130-5A500, с сухим бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Глушители (маркировка)	HMC, 28600-5L310, 28600-5L320, 28600-5L330		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	M035S5	T60S5	T60S6
	механическая, с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		
I-	5,380	5,810	6,701
II-	3,028	3,281	3,712
III-	1,700	1,787	2,084
IV-	1,000	1,000	1,351
V-	0,722	0,705	1,000
VI-	—	—	0,732
3.X.-	5,380	5,294	5,983
Главная передача (тип)	гипоидная		
- передаточное число	5,000	3,727	3,417
Подвеска			
- передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
- задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них		
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы передних колес – дисковые (для 4683??-1) или барабанные (для 4683??-1, 4683??-2), задних колес – барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом		
Вспомогательная (описание)	моторный тормоз-замедлитель		

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	7.00 R16-10PR	113/112	M, L
	7.00 R16-12PR	117/116	M, L
	205/75R17.5	124/122 или 122/120	M
	7.50 R16LT-12PR	121/120	M, L
	7.50 R16LT-14PR	122/118	L, K
	8.5R17.5	121/120	M, L
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; - 1 или 2 проблесковых маячка автожелтого (оранжевого) цвета (для 4683XB, 4683X7, 4683XG, 4683X3; для остальных ТС - по заказу); - устройство ограничения скорости, огнетушители, (для 4683XB, 4683X7, 4683XG; для остальных ТС – по заказу); - устройства освещения рабочей зоны(по заказу); - предпусковой подогреватель двигателя (по заказу); - автономный отопитель салона (по заказу); - система пожарного тушения моторного отсека (по заказу для 4683XB, 4683X7, 4683XG); - отопительно-вентиляционная установка (по заказу для 4683XJ, 4683XH); - лебедка (по заказу для 4683XJ, 4683XH, 4683X4, 4683X5, 4683X6, 4683X9, 4683X2, 4683XC, 4683X1, 4683X0); - багажник над кабиной (по заказу для 4683XJ, 4683XH); по заказу для всех (оборудование шасси): тахограф, предпусковой подогреватель, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134-a), стеклоподъемники с электроприводом, противобуксовочная система, система дистанционного управления замками дверей, наружные зеркала с электроприводом и подогревом, круиз-контроль, подогрев водительского сидения, розетка на 12V, система курсовой устойчивости (ESC), со спойлером или без него.		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

И.А. Гостеев

(инициалы, фамилия)