

ТС RU E-RU.АЯ04.00174.Р4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) или 7 (первый ряд – 2, второй ряд – 3, третий ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4685
- ширина	1885
- высота	1700
База, мм	2700
Колея передних / задних колес, мм	1626/1623 (235/65 R17) 1621/1618 (235/60 R18)

для сочетаний: двигатель/ трансмиссия/ колесная формула	Масса транспортно- го средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транс- портного сред- ства, кг	Технически допустимая мак- симальная масса, приходящая- ся на каждую из осей транс- портного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
G4KE-5, МТ, 4×2	1680-1778 (5-местный), 1709-1815 (7-местный)	2510	1211 – 1238 (5-местный), 1112 – 1148 (7-местный)	1272 – 1299 (5-местный), 1362 – 1398 (7-местный)	750	2000
G4KE-5, АТ, 4×2	1698 – 1804 (5-местный), 1727 – 1840 (7-местный)	2510	1216 – 1244 (5-местный), 1120 – 1158 (7-местный)	1266 – 1294 (5-местный), 1352 – 1390 (7-местный)	750	2000
G4KE-5, МТ, 4×4	1750 – 1850 (5-местный), 1768 – 1874 (7-местный)	2510	1227 – 1255 (5-местный), 1137 – 1173 (7-местный)	1255 – 1283 (5-местный), 1337 – 1373 (7-местный)	750	2000
G4KE-5, АТ, 4×4	1779 – 1885 (5-местный), 1797 – 1910 (7-местный)	2510	1232 – 1260 (5-местный), 1144 – 1182 (7-местный)	1250 – 1278 (5-местный), 1328 – 1366 (7-местный)	750	2000
D4HB-5, МТ, 4×2	1795 – 1893 (5-местный), 1824 – 1930 (7-местный)	2510	1270 – 1297 (5-местный), 1185 – 1221 (7-местный)	1213 – 1240 (5-местный), 1289 – 1325 (7-местный)	750	2500
D4HB-5, АТ, 4×2	1823 – 1930 (5-местный), 1851 – 1965 (7-местный)	2510	1279 – 1308 (5-местный), 1198 – 1235 (7-местный)	1202 – 1231 (5-местный), 1275 – 1312 (7-местный)	750	2000
D4HB-5, МТ, 4×4	1862 – 1962 (5-местный), 1891 – 1999 (7-местный)	2510	1285 – 1313 (5-местный), 1209 – 1245 (7-местный)	1197 – 1224 (5-местный), 1265 – 1301 (7-местный)	750	2500
D4HB-5, АТ, 4×4	1890 – 1997 (5-местный), 1919 – 2033 (7-местный)	2510	1294 – 1323 (5-местный), 1221 – 1258 (7-местный)	1187 – 1216 (5-местный), 1252 – 1289 (7-местный)	750	2000

Приложение № 1

Двигатель (марка, тип) обозначение на блоке: - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85 - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	Hyundai или KIA, G4KE-5		Hyundai или KIA, D4HB-5	
	четырехтактный, с принудительным зажиганием		четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
	G4KE		D4HB	
	4, рядное		4, рядное	
	2359		2199	
	10.5		16.0	
	129 (6000)		145 (3800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		♦ дизельное	
	225 (3750)		421 (1800 – 2500) (MT)	436 (1800 – 2500) (AT)
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива		непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	39113-2GAT7 (MT)	39103-2GAT7 (AT)	39101-2F800, 39101-2F850	
Форсунки (тип, маркировка)	Kefico, 35310-2G300		Bosch, 33800-2F000	
ТНВД (марка, тип)	—		Bosch, 33100-2F100	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		Honeywell, 28231-2F750	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом			
	LEEHAN, 28113-2W100, 28110-2W200		LEEHAN, 28113-2W300, 28110-2W300	
Глушители шума впуска (маркировка)	—			
Фильтр твердых частиц (маркировка)	—		CFDM01 (MT)	CFDM02 (AT)
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso Poongsung, 27300-3F100		—	
Свечи (маркировка)	NGK, WOOJIN, LFR5A-11		—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Daeki Faurecia, 2GAW0; Sejung /Sejong, 2GAT3		Faurecia, CFDM01 (MT)	Faurecia, CFDM01 (MT)
Глушители (маркировка)	—			
	- 1 ступень	XMM40 или ООО «Ёнгсан КЛД» 28600-2P460	XMM60 или ООО «Ёнгсан КЛД» 28650-2P600	
	- 2 ступень	XMS40 или ООО «Ёнгсан КЛД» 28710-2P420	—	
Фильтр твердых частиц (маркировка)	—		CFDM01 (MT)	CFDM02 (AT)

Приложение № 1

для сочетаний: двигатель/трансмиссия/ колесная формула	G4KE-5, МТ, 4×2, 4×4	D4НВ-5, МТ, 4×2, 4×4	G4KE-5, АТ, 4×2, 4×4	D4НВ-5, АТ, 4×2, 4×4
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, однодисковое, сухое		—	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		автоматическая	
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1			
I -	3.769	3.538	4.212	4.651
II -	1.931	1.909	2.637	2.831
III -	1.696	1.179	1.800	1.842
IV -	1.276	0.814	1.386	1.386
V -	1.027	0.737	1.000	1.000
VI -	0.897	0.628	0.772	0.772
3.X. -	3.588	3.910	3.385	3.393
Главная передача (тип)	одинарная, цилиндрическая, коническая (задняя ось) (для 4×4)			
передаточное число	3.737 ¹⁾ ; 5.071 ²⁾	4.750 ³⁾ ; 4.071 ⁴⁾	3.913	3.195

¹⁾ для 3-й – 6-й передач

²⁾ для 1-й, 2-й передач и передачи заднего хода

³⁾ для 1-й – 4-й передач

⁴⁾ для 5-й, 6-й передач и передачи заднего хода

Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление	с электромеханическим усилителем		
рулевой механизм (тип, маркировка)	«шестерня-рейка»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический или электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/65R17 M+S	108	V
	235/60R18	103	H

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	кондиционер или климат-контроль (хладагент R134A), обогрев наружных зеркал заднего вида, стеклоподъемники с электроприводом, противоугонное устройство (иммобилайзер), подушки безопасности, центральный замок, система электронного контроля устойчивости, система вызова экстренных оперативных служб
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

Д.А. Зудов

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU