

TC RU E-RU.MP03.00942

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон специализированный, с оборудованием установки дезинфекционной ДА-10
Назначение	для перевозки оборудования дезинфекционной ДА-10
Кабина	двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	4545
- ширина	2110
- высота	2610
База, мм	2550
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1465
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2950
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3070
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1435 / 1635
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-40911; четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2693
- степень сжатия	9,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	82,5 (4250)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	198 (2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, M 17.9.71 (0 261 S09 086)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL (0 280 158 237)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	220600-1109210-00
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 3032.3705000 или ПО Север, 405.3705000 или СОАТЭ, 405.3705000-10
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC или ООО «РобертБохСаратов», АУ14ДВРМ
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш-КН, ЭМ.095.1206010-50 или ЭМ.095.1206010-55 или МобилГазСервис, МГС.1206009-50 или МГС.1206009-51
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	БЗА, 220695-1201010-51 или ТехноКом, 220695-1201010-50
- 2 ступень	БЗА, 330365-1202008-51 или ТехноКом, 330365-1202008-50

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ или ЗМЗ, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I	3,830
II	2,167
III	1,292
IV	1,000
V	0,795
3.X.	3,520
Раздаточная коробка (тип)	УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста
- число передач и передаточные числа	2
высшее	1,000
низшее	1,940
Главная передача (тип)	одинарная, коническая
- передаточное число	4,625
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа
Шины	
- обозначение размера	225/75 R16
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104
- обозначение категории скорости	P
Оборудование транспортного средства	- оборудование шасси: устройство вызова экстренных оперативных служб

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко
инициалы, фамилия