

ТС RU E-CA.АБ58.00776

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	3, два спереди и одно сзади
Колёсная формула / ведущие колёса	3x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	1 или 2 (опция)
Рама	объемная, штампованная

Габаритные размеры, мм	
- длина	2352
- ширина	1517
- высота	1050
База, мм	1709
Колея передних колес, мм	1360

модификация	F/F	G/F	G/G
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	360	370	375
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1012		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	600 / 412		

модификация	F/F	G/F, G/G
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Rotax,	
	600 ACE	900 ACE
	бензиновый, с впрыском топлива, четырехтактный, жидкостного охлаждения	
- количество и расположение цилиндров	2, рядное	3, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	599	899
- степень сжатия	12,0	11,0
- максимальная мощность, кВт (мин-1) измеренная в соответствии с с Директивой ЕС 134/2014	37,3 (7300)	61,1 (8000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1)	49,7 (6000)	79,1 (6500)
Топливо	бензин	

Система питания (тип)	с впрыском топлива	
Блок управления (тип, маркировка)	Bosch, F 00H M10 044	
	версия прошивки 420464022	версия прошивки 420464021
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi; p/n 420874855	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BRP, 707800306	
Глушитель шума впуска (маркировка)	BRP, 707800842	
Система зажигания (тип)	электронная	
Коммутатор (маркировка)	Bosch, (Rotax,p/n 464 022)	Bosch, (Rotax,p/n 464 021)
Катушка зажигания (маркировка)	Diamond Electric (Rotax p/n 666 142)	
Свечи (маркировка)	NGK Spark Plugs - CR8EB	

Приложение № 1

модификация	F/F	G/F, G/G
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	BRP, 707601493	
Глушители (маркировка)	BRP, 707602090	

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное сухое
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, вариатор
- диапазон передаточных чисел	3,865 – 0,849
- 3.х.	3,865
Главная передача (тип)	зубчатая
- передаточное число	3,15
- передаточное число промежуточной передачи	1,959 (2,825 для 3/х)

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая пружинная, рычажная, с двумя телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа с разрезной трапецией без усиления
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	ножной гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, EBD и VSS, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	ножной механический или ручной электромеханический привод к тормозному механизму заднего колеса

модификация	для всех	F/F, G/F	G/G
Шины	передние колеса	заднее колесо	
- обозначение размера	MC145/60R16	MC205/45R16	MC205/55R15
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	66	77	81
- обозначение категории скорости	T	T	T

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)