

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая
Габаритные размеры, мм	
- длина	2285 – для модиф. 1/?, 2325 – для модиф. 2/?
- ширина	840 (905 – с защитой рук)
- высота	1200 (1250 – с обтекателем) – для модиф. 1/?, 1250 (1295 – с обтекателем) – для модиф. 2/?
База, мм	1530 – для модиф. 1/?, 1570 – для модиф. 2/?
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	299 – для модиф. 1/1, 1/3, 308 – для модиф. 1/2, 1/4 301 – для модиф. 2/1, 2/3, 305 – для модиф. 2/2, 2/4
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	435 – для модиф. 1/?, 437 – для модиф. 2/?
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	166 – для модиф. 1/?, 171 – для модиф. 2/?
- на вторую ось	273 – для модиф. 1/?, 268 – для модиф. 2/?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Triumph, H
	бензиновый, четырехтактный, с впрыском топлива, охлаждение жидкостное
- количество и расположение цилиндров	2, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1200
- степень сжатия	11,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС	66,2 (7400)
Максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	110,0 (3950)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	KEIHIN
	1291263 – для модификаций 1/?
	1291269 – для модификаций 2/?
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV14
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	E9, с бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	-

Приложение №1

Система зажигания (тип)	электронная, микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания(маркировка)	MITSUBISHI, F6T559
Свечи (маркировка)	NGK, LMAR8A-9
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с двумя глушителями и одним нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 ступень	2202954 (2205959)
- 2 ступень	-
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	2205019 - для модиф.1/1,1/2, 2/1, 2/4, 9680044 – для модиф. 1/3,1/4, 2/2, 2/3
- 2 ступень	-
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением
- число передач	6 – вперед
- передаточные числа	
I-	3,5
II-	2,5
III-	1,85
IV-	1,48
V-	1,2963
VI-	1,17
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	2,75
- передаточное число промежуточной передачи	1,2568
Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, рычажная, с двумя телескопическими амортизаторами, с регулировкой жесткости
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
- рулевой механизм (тип)	-
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с отдельным гидравлическим приводом от рычага на руле на переднее колесо и от педали на заднее колесо, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Стояночная (описание)	-

Шины

		обозначение размера	индекс несущей способно- сти для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	переднее колесо	90/90-21	54	H,R
	заднее колесо	150/70R17	69	V,R

Оборудование транспортного средства

центральная подножка, передние противотуманные фары, обтекатель, кофры - для модиф. 1/2, 1/4; длинноходная подвеска – для модиф. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4; подогрев рукояток руля, защита рук на руле - для модиф. 1/2, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4.
по заказу:
кофры боковые и центральный, кофры на бак, обтекатель, поручень, поручень-багажник, защитные крышки на двигатель, зеркала на концах руля, подогрев рукояток руля, слайдеры вилки, передние обтекатели увеличенного и уменьшенного размеров, двухместное сидение, укороченный кронштейн номера, боковой кронштейн номера, удлинитель переднего крыла, светодиодные указатели поворота, сигнализация, замок на диск, допвыход питания, натяжители цепи, подушка на руль, кронштейн переднего обтекателя, центральная подножка, защитные дуги, сетка для фары

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)